



TECHNILINE 32 ISI

Telewizor Full-HD z uproszczoną obsługą, TwinTunerem i technologią Bass Plus

EAN	Kolor	Waga bez podstawy	wysokość stóp	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588327108	tytan	5,4	4,5	5532/9710	7,49	5,6	72 x 42,5 x 10,5	72 x 47 x 25	79 x 55 x 13,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Smart TV Full-HD 32 calowy. Przekątna ekranu 80 cm.

TwinTuner do odbioru DVB-S(S2), DVB-C i DVB-T2 (H.265/HEVC)

DVRready do nagrywania na pamięć USB lub sieciową (NAS) z Timeshift

Dźwięk z Technologią BassPlus: głośniki stereo z dodatkowym Subwooferem od ELAC

W zestawie 2 piloty: klasyczny TECHNICONROL + uproszczony ISIZapper Universal

Łatwa obsługa z logicznym i intuicyjnym OSD

Gniazdo CI+ do płatnych TV (kompatybilne z nc+, Cyfrowy Polsat, etc)

Obsługa przez aplikację CONNECT(iOS/Android)

Internet ISIO: dostęp do madiatek, serwisów internetowych, aplikacji i HbbTV

UPnP - dostęp do sieci domowej

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : USB, NAS

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

SFI+ : Tak

ISI-Mode : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

ISIPRO : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

OBSŁUGA

CONNECT-App : Tak

Elektroniczny przewodnik po programach : Ja

Szybki start : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

Media Player : Tak

Losowa kolejność : Tak

Telegazeta : Tak

Autostandby : Tak

Automatyczne wyłączanie : Tak

Tryb hotelowy : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : 100 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264 (do H.264/AVC Level 4.2), H.265, DivX (MPEG4 part2), VC-1

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, AIFF, WMA

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO : Tak

ISIO-Live : Tak

INTERNET/SIEĆ		Pobór mocy w trybie włączenia dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) : 32,1	Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
Serwer DLNA : Tak		Pobór mocy w trybieczuwania,w stosownych przypadkach. : 0,4	TECHNISAT CONNECT
Internet : Tak		Kategoria wyświetlacza elektronicznego : Fernsehgerät	Kontrola : Tak
DLNA client : Tak		Format obrazu : 16:9	SFI : Tak
Pamięć w "chmurze" : Ja		Rozdzielczość ekranu (piksele) : 1920 x 1080	MULTI PLAY : Tak
Streaming TV na żywo : Tak		Przekątna ekranu : 80,1	TRYB HOTELOWY
HbbTV : Tak		Przekątna ekranu : 32	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
Usługi VOD : Ja		Widoczna powierzchnia ekranu : 27,4	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Przeglądarka www : Tak		Zastosowana technologia panelu : LED-LCD	Funkcja karty elektronicznej : Tak
TechniCast : Ja (opcjonalnie przez Dongle)		Częstotliwość odświeżaniaobrazu (domyślna) : 50	Funkcja klonowania USB : Tak
Wsparcie dla HTML 5 : Tak		Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu) : 8 Jahre	Multimedialne złącza : Tak
Test prędkości łącza internetowego : Tak		Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu : 8 Jahre	Opcja blokady dźwięku : Tak
ŚRODOWISKO PRACY		Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę : 2 Jahre	Blokada menu : Tak
Wilgotność powietrza : 10 ... 75		Typ zasilacza: : Intern	Blokada panelu kontrolnego : Tak
Temperatura otoczenia : 5 ... 35		AUDIO	Tryb radiowy : Tak
SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO		HDMI Audio Return Channel : Tak	Funkcja budzika : Tak
CI+ : Tak		Moc wyjściowa w watach : Głośniki: 2 x 7,5W @ THD+N < 1% / Subwoofer: 1 x 15W @ THD+N < 1%	Timer wyłączenia : Tak
POBÓR PRĄDU		Głośnik : 2.1 z 15W Subwooferem	Zmiana miejsca kanału : Tak
Opis modelu : TECHNILINE 32 ISI		ELAC Bass Plus : Tak	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak
Klasa energetyczna : A		audio_klare_sprache : Tak über DVB	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
Praca : 37		EKRAN	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 54		Typ : FullHD dLED	
Tryb czuwania/gotowości : 0,37		Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	
Rzeczywista przekątna ekranu (cm) : 80		Wielkość (cm) : 80	
Rzeczywista przekątna ekranu (cale) : 32		Wielkość (cale) : 32	
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA		SD : Tak	
HDMI™ (wejście) : 2 (tył)		HD : Tak	
USB : 2 (USB 2.0)		1080p : Tak	
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak		1080i : Tak	
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak		720p : Tak	
Audio / video input analog (3.5 mm jack) : 1		576p : Tak	
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak		576i : Tak	
Złącze F : 1		480p : Tak	
Złącze IEC : Tak		480i : Tak	
Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1		Kąt widzenia : 178° / 178°	
Wyjście słuchawkowe : Tak (3,5mm Klinke)		Format : 16:9	
POZOSTAŁE FUNKCJE		Zoom : Tak	
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski		Zatrzymanie obrazu : Tak	
Wybór programów regionalnych : Tak		LNB	
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA			
Nazwa dostawcy lub znak towarowy: : TechniSat			
Adres dostawcy : TechniSat Digital GmbH, Julius-Saxler-Str. 3, 54550 Daun			
Identyfikator modelu : 5532/9710			
Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR) : F			

TUNER	TUNER SATELITARNE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Typ tunera : TwinTuner w jednym kablu	Impedancja wejściowa : 75	Telewizor TECHNILINE ISI, podstawa, piloty ISIZAPPER i TECHNICONTROL, zewnętrzny Subwoofer Bass Plus od ELAC, CD z instrukcją obsługi, skrócona instrukcja
Podwójny tuner : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150	
Tuner DVB-S : 2	DVB-S : QPSK	
Tuner DVB-C : 2	DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)	
Tuner DVB-T2 : 2	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	
Tuner DVB-T : 2	DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)	 CEC, High-Speed HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. ZASILANIE
Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	Napięcie znamionowe : 230	
Symbolrate : 1,5 ... 7,2	Częstotliwość : 50	
FEC : Reed-Solomon (204, 188)	Zasilacz sieciowy : wewnętrzny	
Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230		
Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862		
Demodulacja : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)		
Tryb przesyłania : 2k/8k		
Bitrate : 4,98 ... 31,67		
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8		
Zasilanie napięciem : 5		
Zasilanie elektryczne : 0,03		
TECHNIROUTER ready : Tak		