



MultyVision 40

Seria obejmuje telewizory Full HD Smart-TV oraz cyfrowe telewizory ze zintegrowanym Multitunerem do odbioru programów telewizji satelitarnej, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej, a także wbudowaną nagrywarką video.

EAN	Waga bez podstawy	Nr art.	Dysk twardy	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
401958874 0068	17	5740/0306	500	srebrny	28	20	955 x 638 x 61	95,5 x 69,2 x 22	113 x 92 x 30
401958874 0167	17	5740/0316	500	tytanowy	28	20	955 x 638 x 61	95,5 x 69,2 x 22	113 x 92 x 30

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 500-GB-Festplatte

Edles, schlankes Design mit drehbarem Standfuß

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Budzik : Tak

Zegar : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 400 x 400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-1, MPEG-2, H.264

Format video : TS, MPG, TS4, VOB

JPEG : Tak

Formaty audio : MP2, MP3

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 - 75

Temperatura otoczenia : 5 - 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI : 31

Klasa energetyczna : B

Aktualizacja oprogramowania : 31

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 24

Standby LED : 0,46

Praca : 94

Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 130

Stan wyłączenia : 0

Wyłącznik sieciowy : Tak

Nie zawiera rtęci : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	EKRAN	TUNER
HDMI™ (wejście) : 3 (dawn 1 x HDMI Mini Front)	Wielkość (cm) : 102	Tuner DVB-S : 2
HDMI™ (wyjście) : 1	Częstotliwość : 200	Tuner DVB-C : 2
Czytnik kart SmartCard : Tak (Conax)	Format : 16:9	Tuner DVB-T : 2
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak (Adapter)	Stosunek kontrastu : 5.000:1	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 2
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak (Toslink)	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Bitrate : 4 ... 32
Wejście audio cyfrowe (S/PDIF) : Tak (Adapter)	Jasność : 450	Zasilanie elektryczne : 0,03
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (3.5mm Klinke)	Czas reakcji : 6	TECHNIROUTER ready : Tak
Wejście AV : Tak (Front)	Kąt widzenia : 178° / 178°	Zasilanie napięciem : 5
Wejście Audio/AUX in : Tak (3.5mm Klinke)	Obraz i obraz (PAP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Odbiór : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
VGA : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	Tryb przesyłania : 2k/8k
YUV (wejście komponentowe) : Tak (Adapter)	Zoom : Tak	FEC : Reed-Solomon
SCART : 1	HD : Tak	Zakres częstotliwości : 51 ... 858
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak (RJ-45)	Wielkość (cale) : 40	Normy wideo : B/G stereo, D/K mono, L/L, I
Złącze F : 2	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	Demodulacja : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
Złącze IEC : Tak	SD : Tak	Demodulacja : COFDM
Karty SD : Tak	1080i : Tak	Symbolrate : 1,7 ... 7
LNB KONTROLA	Typ : Edge LED LCD	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Przełącznik band : 22	720p : Tak	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 860
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	Dysk twarde : 500	TUNER SATELITARNE
Zasilanie prądowe LNB : 400 mA max. kurzschlussfest 400	Design : Płaski 55 mm	DVB-S2 : QPSK - 8PSK
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	TRYB HOTELOWY	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
POZOSTAŁE FUNKCJE	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	DVB-S2 : 10 ... 31
Język OSD : Węgierski, Grecki, Rosyjski, Hiszpański, Włoski, Polski, Portugalski, Szwedzki, Turecki, Niemiecki, Angielski, Holenderski, Francuski, Czeski	Regulacja czasu włączenia : Tak	DVB-S : 1 ... 45
Całkowita ilość programów : 5.000	Funkcja karty elektronicznej : Tak	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
Wybór programów regionalnych : Tak	Funkcja klonowania USB : Tak	DVB-S : QPSK
AUDIO	Multimedialne złącza : Tak	Impedancja wejściowa : 75
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Blokada menu : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
Głośnik : 2 x system głośników z Bassrelex	Wbudowany zegar LED : Tak	WYMIARY / WAGA
	Tryb radiowy : Tak	Szerokość urządzenia bez podstawy : 955
	Zmiana miejsca kanału : Tak	Waga bez podstawy : 17
	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	Głębokość urządzenia bez podstawy : 61
	Obudowy ognioodporne : Tak	Wysokość urządzenia bez podstawy : 638
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
		Częstotliwość : 50
		ZAWARTE SUBSTANCJE
		ołów : Tak
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		MultyVision, stopa, przewód zasilający, pilot TechniControl Plus wraz z bateriami, mini pilot Remoty Plus, Adapter AV "Divitel", zestaw do pielęgnacji ekranu, instrukcja obsługi