



SATMAN 33, UNYSAT Twin-LNB

Aluminiowa antena satelitarna 33 cm z UNYSAT Twin LNB.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588309821	beżowy	1033/9882	3	2,2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
4019588339828	szary/kamienny	1333/9882	3	2,2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
4019588439825	ceglasty	1433/9882	3	2,2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
4019588739826	biały/polarny	1733/9882	3	2,2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22
4019588359826	żółty/smiley	1533/9882	3	2,2	33 x 35	40,5 x 39,5 x 22

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 33 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

Inklusive Wetterschutzgehäuse

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalny : 11,5 - 14

Horyzontalnie : 16 - 19

Przetątnik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Zysk : 30 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wyttrzymałość materiału : 1

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

Mocowanie ściennie w zestawie : Tak

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19

Pobór prądu : max. 190

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 33 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu