



DIGIDISH 45 aluminiowa antena z Universal V/H LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)
4019588458949	1045/8194	beżowy	3,5	2,7	45 x 48
4019588471948	1745/8194	biały/polarny			45 x 48

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Nur 45 cm klein	1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)	Optimal für Boden- und Wandmontage
1 Teilnehmer	Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.	
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Zysk : 32,2 @11,3 GHz	
Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.	Średnica mocowania : 40 mm	
Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Materiał : Aluminium	
Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950	Wytrzymałość materiału : 1	
Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150	Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo	
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	Mocowanie ściennie w zestawie : Tak	
Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	ZASILANIE	
Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19	
LNB KONTROLA	Pobór prądu : max. 190	
Wertykalny : 11,5 - 14	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	
Horyzontalnie : 16 - 19	Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyty ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu	
Przełącznik band : 22		
OSCYLATOR LOKALNY		
Dolny zakres częstotliwości : 9,75		
Górny zakres częstotliwości : 10,7		
DANE TECHNICZNE		
F/D : 0,6		
Kąt offsetu : 30		

Universal Single-LNB

DOSTĘPNE MODELE	Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	Górny zakres częstotliwości : 10,6
EAN : 4019588178946	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	DANE TECHNICZNE
Kolor : szary	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	Wyjście : 1
Nr art. : 0017/8194	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Impedancja : 75
Waga (z opakowaniem) : 200	ŚRODOWISKO PRACY	Średnica mocowania : 40 mm
Waga (urządzenie) : 120	Wilgotność powietrza : 10 ... 90	Wzmocnienie : 50 ... 65
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 5,8 x 5,8 x 11,3	Temperatura otoczenia : -30 ... 60	Typ złącza : F-Buchse
Wymiary kartonu : 6,5 x 6,5 x 12	LNB KONTROLA	ZASILANIE
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Wertykalny : 11,5 ... 14	Zasilanie konwertera : 11,5 ... 19
Współczynnik szumów : 0,7	Horyzontalnie : 16 ... 19	Pobór prądu : max. 190
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Przełącznik band : 22	
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	OSCYLATOR LOKALNY	
	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	

czarny