



## SATMAN 45 z UNYSAT-V/H-LNB

Wysokiej jakości, aluminiowa antena satelitarna, o średnicy 45 cm (dostępny system dla jednego i/lub dwóch użytkowników)

| EAN           | Kolor             | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu |
|---------------|-------------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------|
| 4019588409804 | beżowy            | 1045/9800 | 3,7                  | 2,9               | 45 x 48                          | 51 x 51 x 23    |
| 4019588349803 | grafitowy         | 1345/9800 | 3,7                  | 2,9               | 45 x 48                          | 51 x 51 x 23    |
| 4019588449800 | ceglasty/czerwony | 1445/9800 | 3,7                  | 2,9               | 45 x 48                          | 51 x 51 x 23    |
| 4019588749801 | polarny/biały     | 1745/9800 | 3,7                  | 2,9               | 45 x 48                          | 51 x 51 x 23    |
| 4019588549807 | żółty Smiley      | 1545/9800 | 3,7                  | 2,9               | 45 x 48                          | 51 x 51 x 23    |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Talerz o średnicy zaledwie 45 cm jest wykonany z najwyższej jakości aluminium (malowany proszkowo z obu stron)

W zestawie konwerter LNB odporny na warunki atmosferyczne

Mały talerz, tylko 45 cm

dla 1 użytkownika

1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13° wsch.)

Doskonała do montażu na balkonie.  
Idealna do miasta.

Idealny do montażu do masztu, stojaka podłogowego lub do ściany

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

### DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Zysk : 32,2 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA                                                   | ZAWARTOŚĆ ZESTAWU                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zalety : Mały talerz, tylko 45 cm                                        | Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu |
| Materiał : Aluminium                                                     |                                                                                                            |
| Zalety : dla 1 użytkownika                                               |                                                                                                            |
| Zalety : 1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13° wsch.)                   |                                                                                                            |
| Zalety : Doskonała do montażu na balkonie. Idealna do miasta.            |                                                                                                            |
| Zalety : Idealny do montażu do masztu, stojaka podłogowego lub do ściany |                                                                                                            |
| Wytrzymałość materiału : 1                                               |                                                                                                            |
| Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo                                 |                                                                                                            |