



SATMAN 45 z UNYSAT-V/H-LNB

Wysokiej jakości, aluminiowa antena satelitarna, o średnicy 45 cm (dostępny system dla jednego i/lub dwóch użytkowników)

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588409804	beżowy	1045/9800	3,7	2,9	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588349803	grafitowy	1345/9800	3,7	2,9	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588449800	ceglasty/czerwony	1445/9800	3,7	2,9	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588749801	polarny/biały	1745/9800	3,7	2,9	45 x 48	51 x 51 x 23
4019588549807	żółty Smiley	1545/9800	3,7	2,9	45 x 48	51 x 51 x 23

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Talerz o średnicy zaledwie 45 cm jest wykonany z najwyższej jakości aluminium (malowany proszkowo z obu stron)

W zestawie konwerter LNB odporny na warunki atmosferyczne

Mały talerz, tylko 45 cm

dla 1 użytkownika

1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13° wsch.)

Doskonała do montażu na balkonie.
Idealna do miasta.

Idealny do montażu do masztu, stojaka podłogowego lub do ściany

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Zysk : 32,2 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Średnica mocowania : dla konwerterów
UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Zalety : Mały talerz, tylko 45 cm	Antena satelitarna 45 cm, mocowanie AZ/EL, konwerter LNB, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja montażu
Materiał : Aluminium	
Zalety : dla 1 użytkownika	
Zalety : 1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13° wsch.)	
Zalety : Doskonała do montażu na balkonie. Idealna do miasta.	
Zalety : Idealny do montażu do masztu, stojaka podłogowego lub do ściany	
Wytrzymałość materiału : 1	
Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo	