



## SATMAN 850 PLUS z UNYSAT-Twin-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL

| EAN           | Kolor          | Nr art.   | Waga (z opakowaniem) | Waga (urządzenie) | Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) | Wymiary kartonu   |
|---------------|----------------|-----------|----------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 4019588089822 | beżowy         | 6085/9882 | 8,8                  | 5,2               | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588289826 | zielony        | 6285/9882 | 8,8                  | 5,2               | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588389823 | szary/kamienny | 6385/9882 | 8,8                  | 5,2               | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588489820 | ceglasty       | 6485/9882 | 8,8                  | 5,2               | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588789821 | biały/polarny  | 6785/9882 | 8,8                  | 5,2               | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |
| 4019588589827 | żółty/smiley   | 6585/9882 | 8,8                  | 5,2               | 89 x 85 x 7,5                    | 92,75 x 88 x 23,5 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Talerz 85 cm wykonany z najwyższej klasy aluminium (malowany proszkowo z obu stron)

1 lub 2 użytkowników

1 pozycja satelitarna (np. HotBird 13° wschód)

Idealny do montażu na ścianie i dachu

LNB w obudowie odpornej na warunki atmosferyczne

### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,6 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,6 max.

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

### ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

### LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

### DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850, uchwyt  
AZ/EL, konwerter w obudowie odpornej na  
warunki pogodowe, śruby, imbus, instrukcja  
obsługi