



SATMAN 850 PLUS z 40 mm Quattro-LNB

Antena satelitarna SATMAN o średnicy 85 cm wraz z uchwytem AZ/EL oraz konwerterem i adapterem mocowania 40mm

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588085404	beżowy	1085/4880	8,8	5,2	85 x 87	88 x 95 x 24
4019588285408	zielony	1285/4880	8,8	5,2	85 x 87	
4019588385405	szary/kamienny	1385/4880	8,8	5,2	85 x 87	
4019588485402	ceglasty	1485/4880	8,8	5,2	85 x 87	
4019588748804	biały/polarny	1785/4880	8,8	5,2	89 x 85 x 7,5	
4019588584808	żółty/smiley	1585/4880				

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

85 cm Spiegell aus erstklassigem Aluminium (beidseitig pulverbeschichtet)
Inkl. 40 mm Quattro-LNB

Ausgelegt für viele Teilnehmer, Verteilung erfolgt durch Multischalter oder TECHNIROUTER
1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Optimal für Wand- und Dachmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,7 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11,5 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 19

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,7

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Kąt offsetu : 21

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Średnica masztu Ø : 65

Średnica mocowania : Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1,6

Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 850 Plus,
uchwyt AZ/EL, konwerter wraz z adapterem
mocowania 40 mm, śruby, imbus, instrukcja
obsługi

Uniwersalne mocownia konwerterów (40 mm)

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588004405

Nr art. : 0000/0440

Kolor : srebrny

Waga (z opakowaniem) : 90

Waga (urządzenie) : 90

Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 6 x 15,5 x
9

czarny