



4-drożny rozdzielacz

Przeznaczony do rozdzielania lub łączenia 4 linii sygnałów TV

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588223110	srebrny	0022/3111	114	100	8,5 x 5,5 x 1,8	9 x 10 x 2,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przejsięcie napięcia statęgo

Zgodny z normami DiSEqC

Odsprężenie diodowe

Zgodny z TECHNIROUTER i UNICABLE

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz : Typ. 8 (± 1)

950 - 1750 MHz : Typ. 8 (± 1)

1750 - 2150 MHz : Typ. 9 (± 1)

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz : Typ. 12

950 - 1750 MHz : Typ. 10

1750 - 2150 MHz : Typ. 10

DANE TECHNICZNE

Wejsięcie : 1

Wyjsięcie : 4

Zakres częstotliwosci : 5 ... 2.400

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)

Typ złącza : Złącze F

Impedancja : 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Przejsięcie napięcia statęgo

Zalety : Odsprężenie diodowe

Zalety : Zgodny z normami DiSEqC

Zalety : Zgodny z TECHNIROUTER i UNICABLE

SEPARACJA

5 - 862 MHz : Typ. 20

950 - 1750 MHz : Typ. 20

1750 - 2150 MHz : Typ. 20

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

4-drożny rozdzielacz