



TECHNIPOLAR 2 M

Mobilny klimatyzator do chłodzenia, wyposażony w wentylator i funkcję osuszania - dla pomieszczeń do 40 m².

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588061026	biały	0000/6102	38	33,5	45 x 74,5 x 39,6	49,9 x 88 x 45,9

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

3 w 1: chłodzenie, osuszanie i wentylacja

Łatwy transport za pomocą rolek o kącie kierowania 360°

Możliwość sterowania za pomocą pilota zdalnego sterowania

Wyświetlacz LED

Filtr kurzu przystosowany do mycia

Wydajność chłodzenia 12.000 BTU / h (3,5 kW) dla pomieszczeń do 40 m²

Intuicyjne przyciski sterujące dla łatwej i wygodnej obsługi

Zegar 24-godzinny i funkcja uśpienia

3 poziomy prędkości

SONSTIGES

Klasa energetyczna : A+

sVers_standby_bereitschaft : 0,5

sVers_standby_bereitschaft_wo_tempreglerr : -

PARAMETRY CHŁODZENIA / OGRZEWANIA

Moc chłodnicza : 12.000 Britische thermische Einheit pro Pfund-Grad Rankin_plosih

Moc chłodnicza : 3,5

Tryby pracy : Chłodzenie, wentylacja, osuszanie, timer

Zakres temperatury : 18 - 32

Wielkość pomieszczenia : Bis zu 40 (104m³)

Wydajność osuszania : 32

Przepływ powietrza : 350 - 460

Głośność : 54 - 64

Środek chłodniczy : R290 (250g)

Środek chłodniczy GWP : 3

Pobór mocy przy chłodzeniu : 1,2 (5,1 A)

ERR : 3,1 (wydajność chłodzenia)

Klasa energetyczna dla chłodzenia : A

Ciśnienie zasysania : 1,2

Ciśnienie wydmuchu : 2,3

Długość kanału powietrza wylotowego : 1,5 metr

Średnica kanału powietrza wylotowego : 15

POBÓR PRĄDU

Klasa energetyczna : A

Tryb czuwania/gotowości : 0,5

ŚRODOWISKO PRACY

Klasa IP : X 0

EKRAN

Typ : 7 segmentów, 2 miejsca

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Długość przewodu : 1,5 metr

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

Moc znamionowa : 1.350

Częstotliwość : 50

Napięcie znamionowe : 220 ... 240

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Klimatyzator przenośny, instrukcja obsługi, pilot zdalnego sterowania, wąż odprowadzający powietrze i kondensat wody, uszczelka do skrzydeł okiennych (długość obwodowa 400 cm, szerokość 40 cm)