



## DIGISPLITTER CE 4 S/T HD

Do 4-krotnej dystrybucji lub łączenia sygnałów satelitarnych, TV naziemnej, kablowej oraz radia. Rozdzielacz posiada przelotkę napięcia stałego.

| EAN           | Kolor   | Nr art.   |
|---------------|---------|-----------|
| 4019588079144 | srebrny | 0000/7914 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przejsie napięcia stałego

#### TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz : Typ. 8,5 (± 1)

950 - 1750 MHz : Typ. 9,5 (± 1,5)

1750 - 2150 MHz : Typ. 10,5 (± 2)

#### TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz : Typ. 12

950 - 1750 MHz : Typ. 12

1750 - 2150 MHz : Typ. 10

#### DANE TECHNICZNE

Wejście : 1

Wyjście : 4

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.400

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Class A)

Typ złącza : Złącze F

Impedancja : 75

#### SEPARACJA

5 - 862 MHz : Typ. 20 (< 40 MHz = 8 dB)

950 - 1750 MHz : Typ. 20

1750 - 2150 MHz : Typ. 20

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

4-drożny rozdzielacz TV Sat