



UNIX Single Gold

Wysokiej jakości konwerter do instalacji satelitarnych z jednym odbiornikiem.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588768116	beżowo/pomarańczowy	76-4811-00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD	Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne	Niski pobór prądu
Prosty i szybki montaż	Bardzo niski współczynnik szumów	

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : 0,1

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 90

Temperatura otoczenia : -30 ... 70

LNB KONTROLA

Wertykalny : 10,5 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 19

Przetąacznik band : 22

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75

Górny zakres częstotliwości : 10,6

DANE TECHNICZNE

Wyjście : 1

Impedancja : 75

Średnica mocowania : 40 mm

Wzmocnienie : 55

Typ złącza : Złącze F

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 10,5 ... 19

Pobór prądu : max. 120