



Złącze kompresyjne F 7.0

Złącze F kompresyjne na kabel 7 mm

EAN	Kolor	Nr art.
4019588133488	srebrny	0001/3348

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Złącze F wysokiej jakości

100% wodoodporny

Działa do 3 GHz

Specjalne do kabli COAXSAT 140-4.6
TechniSat

Bez tulei wewnętrznej - uproszczony
montaż

Pasuje do wielu kabli koncentrycznych
RG6

Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych
0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz : ≥ 34

470 - 1800 MHz : ≥ 33

1800 - 2450 MHz : ≥ 33

TŁUMIENIE

10 MHz : 0,02

100 MHz : 0,02

450 MHz : 0,03

862 MHz : 0,04

1000 MHz : 0,06

1350 MHz : 0,11

2250 MHz : 0,11

DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony : IPX8

Impedancja : 75

Średnica dielektryczna : max. 4,6

Średnica z warstwą : 6,8 ... 7

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz : > 105 CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 95 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : < 5

30 MHz : $< 2,5$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk