



Universal-V/H-LNB z Satfinder

Cyfrowy konwerter LNB z 1 wyjściem Legacy i Satfinderem

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588198944	czarny	0019/8194	120	102	12,9 x 5,7 x 5,7	14 x 6,3 x 6,3

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Dla 1 użytkownika	Mocowanie $\varnothing$ 40 mm	Odporny na zakłócenia LTE
Złącza F	Zintegrowany miernik poziomu i kompas	Zoptymalizowany na kemping: szybkie ustawienie dzięki zintegrowanemu miernikowi poziomu i kompasowi

OBSŁUGA	Akuratność : ± 1
bed_satfinder : Tak	Dryf temperatury : $\pm 2,5$
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Hałas fazy : -75 @10kHz
Współczynnik szumów : typ. 0,9	DANE TECHNICZNE
ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?CIOWEJ	Wyjście : 1
Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 ... 1.950	Impedancja : 75
Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1.100 ... 2.150	Typ złącza : F
ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?CIOWEJ	Wzmocnienie : 56 ... 65
Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 ... 11,9	Średnica mocowania : 40 mm
Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 ... 12,75	ZASILANIE
ŚRODOWISKO PRACY	Zasilanie konwertera : 12 ... 20
Temperatura otoczenia : -10 ... 60	Pobór prądu : max. 150
Wilgotność powietrza : 10 ... 95	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
LNB KONTROLA	Universal V/H-LNB z Satfinderem
Wertykalny : 12 ... 14,5	
Horyzontalnie : 16 ... 20	
Przełącznik band : 22	
OSCYLATOR LOKALNY	
Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75	
Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,6	