



## Kabel antenowy IEC

Przewód antenowy z męskim i żeńskim złączem IEC zapakowany w blister

| EAN           | Nr art.    |
|---------------|------------|
| 4019588783010 | 76-4830-01 |
| 4019588783034 | 76-4830-03 |
| 4019588783058 | 76-4830-05 |
| 4019588763111 | 76-4831-01 |
| 4019588763135 | 76-4831-03 |
| 4019588763159 | 76-4831-05 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przewód wewnętrzny miedziowany (CCS)

Oplot wykonany z aluminium

#### TŁUMIENIE

45 MHz : 8,2

100 MHz : 9,5

200 MHz : 10,8

450 MHz : 14,8

800 MHz : 20,1

1000 MHz : 21,5

1750 MHz : 29

2250 MHz : 33,5

#### DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.250

Impedancja : 75 ( $\pm 3$ )

Wewnętrzna średnica przewodu : 102 (18AWG)

Wewnętrzna część przewodu : CCS (OFC)

Izolacja : Spieniony fizycznie PE

Średnica dielektryczna : 4,65 ( $\pm 0,1$ )

Zewnętrzny płaszcz kabla : 1x folia aluminiowa + 1x oplot aluminiowy

Płaszcz : PVC

Średnica z warstwą : 6,8 ( $\pm 0,2$ )

Promień gięcia :  $\geq 35$

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przewód antenowy z męskim i żeńskim złączem IEC zapakowany w blister