



Kabel antenowy F-F

Przewód antenowy z zakończony złączami F w pudełko typu blister

EAN	Nr art.
4019588763418	76-4834-01
4019588763432	76-4834-03
4019588763456	76-4834-05

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przewód wewnętrzny miedziowany (CCS)

Oplot wykonany z aluminium

TŁUMIENIE

45 MHz : 8,2
100 MHz : 9,5
200 MHz : 10,8
450 MHz : 14,8
800 MHz : 20,1
1000 MHz : 21,5
1750 MHz : 29
2250 MHz : 33,5

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.250
Impedancja : 75 ($\pm$ 3)
Wewnętrzna średnica przewodu : 102 (18AWG)
Wewnętrzna część przewodu : CCS (OFC)
Izolacja : Spieniony fizycznie PE
Średnica dielektryczna : 4,65 ($\pm$ 0,1)
Zewnętrzny płaszcz kabla : 1x folia aluminiowa + 1x oplot aluminiowy
Płaszcz : PVC, biały
Średnica z warstwą : 6,8 ($\pm$ 0,2)
Promień gięcia : $\geq$ 35

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przewód antenowy z zakończony złączami F zapakowany w pudełko typu blister
