



Kabel antenowy F-F

Przewód antenowy z zakończony złączami F w pudełko typu blister

EAN	Kolor	Nr art.
4019588763418	biały	76-4834-01
4019588763432	biały	76-4834-03
4019588763456	biały	76-4834-05

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Przewód wewnętrzny miedziowany (CCS)

Oplot wykonany z aluminium

TŁUMIENIE

45 MHz : 8,2

100 MHz : 9,5

200 MHz : 10,8

450 MHz : 14,8

800 MHz : 20,1

1000 MHz : 21,5

1750 MHz : 29

2250 MHz : 33,5

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.250

Impedancja : 75 (± 3)

Wewnętrzna średnica przewodu : 102
(18AWG)

Wewnętrzna część przewodu : CCS (OFC)

Izolacja : Spieniony fizycznie PE

Średnica dielektryczna : 4,65 ($\pm 0,1$)

Zewnętrzny płaszcz kabla : 1x folia
aluminiowa + 1x oplot aluminiowy

Płaszcz : PVC, biały

Średnica z warstwą : 6,8 ($\pm 0,2$)

Promień gięcia : ≥ 35

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Przewód antenowy z zakończony złączami
F zapakowany w pudełko typu blister
