



## DIGIDISH 45 z Satfinder V/H-LNB

Antena satelitarna 45 cm, wykonana z aluminium z Single LNB.

| EAN           | Nr art.   |
|---------------|-----------|
| 4019588041950 | 1045/8195 |
| 4019588341951 | 1345/8195 |
| 4019588441958 | 1445/8195 |
| 4019588541955 | 1545/8195 |
| 4019588741959 | 1745/8195 |

### NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Mały talerz, tylko 45 cm  
dla 1 użytkownika

1 pozycja satelitarna (np. HOTBIRD 13°  
wsch.)

Idealny do montażu do masztu, stojaka  
podłogowego lub do ściany.

Doskonała do montażu na balkonie.  
Idealna do miasta.

#### OBSŁUGA

bed\_satfinder : Ja

#### WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Współczynnik szumów : typ. 0,9

#### ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WYJ?COWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 950 - 1.950

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 1.100 - 2.150

#### ZAKRES CZ?STOTLIWO?CI WEJ?COWEJ

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7 ... 11,7

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 11,7 ... 12,75

#### LNB KONTROLA

Wertykalny : 12 - 14,5

Horyzontalnie : 16 - 20

Przełącznik band : 22

#### OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres cz?stotliwo?ci : 9,75

Górny zakres cz?stotliwo?ci : 10,7

Akuratność :  $\pm 1$

Dryf temperatury :  $\pm 2,5$

Hałas fazy : -75 @10kHz

#### DANE TECHNICZNE

F/D : 0,6

Kąt offsetu : 30

Zysk : 32,2 @11,3 GHz

Średnica mocowania : 40 mm

#### OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Materiał : Aluminium

Wytrzymałość materiału : 1

Powłoka : Obustronnie malowana  
proszkowo

Mocowanie ściennie w zestawie : Tak

#### ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 12 ... 20

Pobór prądu : typ. 150

#### ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna 45 cm, mocowanie  
AZ/EL, konwerter Satfinder V/H-LNB,  
uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja  
montażu