



ALMA 2820

Multimedialny dekodery HDTV do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T2 H.265 HEVC z funkcją nagrywarki DVR

EAN	Kolor	Nr art.
8594163278328	czarny	0000/4929

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór programów telewizyjnych DVB-T2 HD (H.265/HEVC), DVB-T2 (H.264) i DVB-T

Funkcja DVRready: cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzny dysk USB

Funkcja HDMI-CEC - jednoczesne włączanie/ wyłączenie TV i dekodera pilotem

Elektroniczny program TV

SEMI Twin Tuner

LED

Złącza HDMI oraz EURO-SCART

Złącze S/PDIF

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Tak

Nośnik danych : przez USB

Timeshift : Tak

Folder z nagraniami : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Telegazeta : Tak

Elektroniczny przewodnik po programach : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Zegar : Tak

Autostandby : Tak

Zdalne sterowanie : Tak

POBÓR PRĄDU

Standby LED : < 0,5

Praca : 10

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : H.264, MPEG-2, H.265

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, M2TS, AVI

Formaty obrazu : BMP, JPEG, PNG

Formaty audio : AAC, MP3, MP2

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak

USB : 1 (USB 2.0)

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

SCART : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze IEC : Tak

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Grecki, Angielski, Włoski, Polski, Czeski, Węgierski

Całkowita ilość programów : 800

DEKODER

Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC

Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III, Dolby Digital+, AAC

EKRAN

HD : Tak

1080p : Tak

1080i : Tak

720p : Tak

576i : Tak

Typ : 7-segmentowy, 4-cyfrowy, zielony

TUNER

Typ tunera : Pojedynczy tuner DVB-T2

Tuner DVB-T2 : 1

Tuner DVB-T : 1

Odbiór : DVB-T2 z HEVC /H.265 oraz H.264, DVB-T

Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230

Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862

Demodulacja : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Tryb przesyłania : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Zasilanie napięciem : 5

Zasilanie elektryczne : max. 0,05

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

ALMA 2820, pilot z bateriami, instrukcja obsługi, zasilacz



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.