



UNIX Octo LNB

Wysokiej jakości konwerter Octo do instalacji satelitarnych z ośmioma odbiornikami.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588764859	beżowo/pomarańczowy	76-4805-00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD	Bardzo niski współczynnik szumów	Niski pobór prądu
Prosty i szybki montaż	Idealny dla instalacji z czterema dekoderni TWIN	
Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne	Do 8 użytkowników	

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW
Współczynnik szumów : 0,1
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950
Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7
Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75
ŚRODOWISKO PRACY
Wilgotność powietrza : 10 ... 90
Temperatura otoczenia : -30 ... 70
LNB KONTROLA
Wertykalny : 10,5 ... 14
Horyzontalnie : 16 ... 19
Przełącznik band : 22
OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres częstotliwości : 9,75
Górny zakres częstotliwości : 10,6
DANE TECHNICZNE
Wyjście : 8
Wzmocnienie : 55

Impedancja : 75
Typ złącza : Złącze F
Średnica mocowania : 40 mm
ZASILANIE
Zasilanie konwertera : 10,5 ... 19
Pobór prądu : max. 180
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
UNIX Octo LNB