



UNIX Octo LNB

Wysokiej jakości konwerter Octo do instalacji satelitarnych z ośmioma odbiornikami.

EAN	Kolor	Nr art.
4019588764859	beżowo/pomarańczowy	76-4805-00

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Najwyższej klasy wydajność odbioru sygnałów HD i UHD	Bardzo niski współczynnik szumów	Niski pobór prądu
Prosty i szybki montaż	Idealny dla instalacji z czterema dekoderni TWIN	
Obudowa odporna na trudne warunki atmosferyczne	Do 8 użytkowników	

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Impedancja : 75
Współczynnik szumów : 0,1	Typ złącza : Złącze F
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Średnica mocowania : 40 mm
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	ZASILANIE
Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	Zasilanie konwertera : 10,5 ... 19
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	Pobór prądu : max. 180
Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	UNIX Octo LNB
ŚRODOWISKO PRACY	
Wilgotność powietrza : 10 ... 90	
Temperatura otoczenia : -30 ... 70	
LNB KONTROLA	
Wertykalny : 10,5 ... 14	
Horyzontalnie : 16 ... 19	
Przełącznik band : 22	
OSCYLATOR LOKALNY	
Dolny zakres częstotliwości : 9,75	
Górny zakres częstotliwości : 10,6	
DANE TECHNICZNE	
Wyjście : 8	
Wzmocnienie : 55	