



Kabel ziemny COAX 10

Bardzo dobrze ekranowany kabel ziemny (100 dB) dla dużych sieci dystrybucyjnych

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588130166	0010/3016	czarny	9,53	8,5	42 x 42 x 15	55 x 45 x 40
4019588230163	0025/3016	czarny	27,5	27,5		
4019588530164	0050/3016	czarny	55	55		

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz : ≥ 23

470 - 1800 MHz : ≥ 21

1800 - 2450 MHz : ≥ 20

TŁUMIENIE

100 MHz : 4,1

200 MHz : 6,9

450 MHz : 9,6

800 MHz : 12,6

1000 MHz : 14,8

1350 MHz : 18,3

1750 MHz : 21,1

2050 MHz : 23,9

2250 MHz : 26,1

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.600

Impedancja : 75 (± 3)

Wewnętrzna średnica przewodu : 1,6

Wewnętrzna część przewodu : Miedź

Izolacja : spieniony fizycznie PE

Średnica dielektryczna : 7,3 ($\pm 0,1$)

Zewnętrzny płaszcz kabla : 1 x folia aluminiowa podwójnie laminowana i klejona, 1 x opłot miedziany Sn 25 x 5 x 0,172, 1 x folia aluminiowa podwójnie laminowana

Płaszcz : PE, czarny

Średnica z warstwą : 10,3 (± 2)

Promień gięcia : ≥ 110

Rezystor : $\leq 3 @ 5$ MHz

Pojemność / nośność : 55

Minimalny kąt gięcia : 0,81

Współczynnik ekranowania : ≥ 100 Klasa A

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : ≤ 3

30 MHz : $\leq 0,1$