



TECHNIVISION 26 HD ISIO

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych.

EAN	Nr art.	Kolor	Waga bez podstawy	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588267268	5026/7626	czarny	6,4	10,5	8,5	649 x 438 x 48	64,9 x 47,7 x 20,4	72,5 x 57,5 x 25
4019588267060	5026/7606	srebrny/czarny	6,4	10,5	8,5	649 x 438 x 48	64,9 x 47,7 x 20,4	72,5 x 57,5 x 25

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner zum Direktempfang von digitalem Fernsehen und Radio inkl. HbbTV

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Drehbarer Glasfuß

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne wyłączanie : Tak

Budzik : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 100 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3

INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU	AUDIO	TUNER
Aktualizacja oprogramowania : 26	Głośnik : Wbudowany system wielokanałowych głośników	Typ tunera : HDTV-Multituner
Klasa energetyczna : B		Tuner DVB-S : 1
Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 21	Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Tuner DVB-C : 1
Standby LED : 0,6	EKRAN	Tuner DVB-T : 1
Praca : 42	Wielkość (cm) : 66	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 58	Częstotliwość : 50	Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Wyłącznik sieciowy : Tak	Format : 16:9	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Nie zawiera rtęci : Tak	Stosunek kontrastu : 1.000:1	Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Jasność : 350	Symbolrate : 1,5 ... 7
HDMI™ (wejście) : 2	Czas reakcji : 8	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak	Kąt widzenia : 178° / 178°	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 860
Wejście Audio/AUX in : Tak 3.5mm Klinke	1080i : Tak	Demodulacja : COFDM
VGA : Tak	720p : Tak	Tryb przesyłania : 2k/8k
YUV (wejście komponentowe) : Tak	HD : Tak	Bitrate : 4,35 ... 31,67
SCART : 1	Typ : Full-HD eLED	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
S-Video : Tak	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	Zasilanie napięciem : 5
Video IN : 1	SD : Tak	Zasilanie elektryczne : 0,05
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	Wielkość (cale) : 26	Zakres częstotliwości : 48,25 ... 855,25
Złącze F : 1	TRYB HOTELOWY	Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
Złącze IEC : Tak	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
LNB KONTROLA	Funkcja karty elektronicznej : Tak	TECHNISELECT K : Tak
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	Funkcja klonowania USB : Tak	TUNER SATELITARNE
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA	Multimedialne złącza : Tak	Impedancja wejściowa : 75
Przełącznik band : 22	Opcja blokady dźwięku : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)	Blokada menu : Tak	DVB-S : QPSK
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	Wbudowany zegar LED : Tak	DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
POZOSTAŁE FUNKCJE	Tryb radiowy : Tak	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Funkcja budzika : Tak	DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
Całkowita ilość programów : 5.000	Timer wyłączania : Tak	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
Wybór programów regionalnych : Tak	Zmiana miejsca kanału : Tak	WYMIARY / WAGA
	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	Szerokość urządzenia bez podstawy : 649
	Obudowy ognioodporne : Tak	Wysokość urządzenia bez podstawy : 439
	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	Głębokość urządzenia bez podstawy : 48
	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	Waga bez podstawy : 6,4
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : intern
		ZAWARTE SUBSTANCJE
		ołów : Tak
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TechniVision ISIO, podstawa - stopa, kabel zasilający 230V, pilot TechniControl z bateriami, instrukcja obsługi, (dla TechniVision 22 ISIO: zewnętrzny zasilacz)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.