



TECHNIVISION 22 HD ISIO

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych.

EAN	Nr art.	Waga bez podstawy	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588227262	5022/7626	3,6	czarny	6,5	4,6	532 x 364 x 43	53,2 x 39,9 x 16	60 x 51,5 x 21
4019588227064	5022/7606	3,6	srebrny/czarny	6,5	4,6	532 x 364 x 43	53,2 x 39,9 x 16	60 x 51,5 x 21

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner zum Direktempfang von digitalem Fernsehen und Radio inkl. HbbTV

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Drehbarer Glasfuß

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

Zegar : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 100 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3

INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Klasa energetyczna : B

Aktualizacja oprogramowania : 18

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 17

Standby LED : 1

Praca : 32

Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 45

Nie zawiera rtęci : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	EKRAN	TUNER
HDMI™ (wejście) : 2	Wielkość (cm) : 56	Typ tunera : HDTV-Multituner
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak	Częstotliwość : 50	Tuner DVB-S : 1
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	Format : 16:9	Tuner DVB-C : 1
Wejście Audio/AUX in : Tak 3.5mm Klinke	Stosunek kontrastu : 1.000:1	Tuner DVB-T : 1
VGA : Tak	Jasność : 250	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
YUV (wejście komponentowe) : Tak	Czas reakcji : 8	Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
SCART : 1	Kąt widzenia : 178° / 178°	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
S-Video : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Video IN : 1	Typ : Full-HD eLED	Symbolrate : 1,5 ... 7
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	720p : Tak	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
Złącze F : 1	1080i : Tak	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Złącze IEC : Tak	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 860
LNB KONTROLA	Wielkość (cale) : 22	Demodulacja : COFDM
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	HD : Tak	Tryb przesyłania : 2k/8k
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA	SD : Tak	Bitrate : 4,35 ... 31,67
Przełącznik band : 22	TRYB HOTELOWY	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	Zasilanie napięciem : 5
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	Funkcja karty elektronicznej : Tak	Zasilanie elektryczne : 0,05
POZOSTAŁE FUNKCJE	Funkcja klonowania USB : Tak	Zakres częstotliwości : 48,25 ... 855,25
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Multimedialne złącza : Tak	Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
Całkowita ilość programów : 5.000	Opcja blokady dźwięku : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
Wybór programów regionalnych : Tak	Blokada menu : Tak	TECHNISELECT K : Tak
AUDIO	Wbudowany zegar LED : Tak	TUNER SATELITARNE
Głośnik : Wbudowany system wielokanałowych głośników	Tryb radiowy : Tak	Impedancja wejściowa : 75
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Funkcja budzika : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
	Timer wyłączenia : Tak	DVB-S : QPSK
	Zmiana miejsca kanału : Tak	DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
	Obudowy ognioodporne : Tak	DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	WYMIARY / WAGA
		Głębokość urządzenia bez podstawy : 43
		Szerokość urządzenia bez podstawy : 532
		Waga bez podstawy : 3,6
		Wysokość urządzenia bez podstawy : 364
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : extern 12V DC
		ZAWARTE SUBSTANCJE
		otów : Tak
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TechniVision ISIO, podstawa - stopa, kabel zasilający 230V, pilot TechniControl z bateriami, instrukcja obsługi, (dla TechniVision 22 ISIO: zewnętrzny zasilacz)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.