



MultyVision 46 ISIO

Seria obejmuje telewizory Full HD Smart-TV oraz cyfrowe telewizory ze zintegrowanym Multitunerem do odbioru programów telewizji satelitarnej, cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T oraz kablowej, a także wbudowaną nagrywarką video.

EAN	Waga bez podstawy	Nr art.	Dysk twardy	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
401958884 6067	19,5	5846/0306	1.000	srebrny	34	25	1.090 x 713 x 61	109 x 76,5 x 22	125 x 100 x 30
401958884 6166	19,5	5846/0316	1.000	tytanowy	34	25	1.090 x 713 x 61	109 x 76,5 x 22	125 x 100 x 30

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wbudowany podwójny Quattro tuner umożliwiający odbiór cyfrowej telewizji i internetu bez dodatkowych urządzeń
Zintegrowany dysk twardy 1 TB

Wbudowany moduł IP
Pełna przeglądarka www z wsparciem Flash

2 gniazda CI+
UPnP/DLNA/Sieć domowa i internet

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

Zegar : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA :
VESA 400 x 400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1, Theora

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, AVI

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG

INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 - 75

Temperatura otoczenia : 5 - 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI : 37

Aktualizacja oprogramowania : 36

Klasa energetyczna : B

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 32

Standby LED : 0,46

Praca : 121

Roczne zużycie energii w stanie włączonym :
168

Stan wyłączenia : 0

Wyłącznik sieciowy : Tak

Nie zawiera rtęci : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	EKRAN	TUNER
HDMI™ (wejście) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)	Wielkość (cm) : 117	Tuner DVB-S : 2
HDMI™ (wyjście) : 1	Częstotliwość : 200	Tuner DVB-C : 2
Czytnik kart SmartCard : Tak (Conax)	Format : 16:9	Tuner DVB-T : 2
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak (Adapter)	Stosunek kontrastu : 5.000:1	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 2
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak (Toslink)	Jasność : 450	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Wejście audio cyfrowe (S/PDIF) : Tak (Adapter)	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x HD, 2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Symbolrate : 1,7 ... 7
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (3.5mm Klinke)	Czas reakcji : 6	Tryb przesyłania : 2k/8k
Wejście AV : Tak (Front)	Kąt widzenia : 178° / 178°	Zasilanie napięciem : 5
Wejście Audio/AUX in : Tak (3.5mm Klinke)	Obraz i obraz (PAP) : Tak (2xHD; 2xSD; 1xSD u. 1xHD)	Zasilanie elektryczne : 0,03
VGA : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	Odbiór : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)
YUV (wejście komponentowe) : Tak (Adapter)	Zoom : Tak	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 860
SCART : 1 (Adapter)	Typ : Full-HD eLED	Zakres częstotliwości : 51 ... 858
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak (RJ-45)	Wielkość (cale) : 46	Normy wideo : B/G stereo, D/K mono, L/L, I
Złącze F : 2	SD : Tak	Demodulacja : COFDM
Złącze IEC : Tak	720p : Tak	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Karty SD : Tak	HD : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
LNB KONTROLA	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080	FEC : Reed-Solomon
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	1080i : Tak	Bitrate : 4 ... 32
Przełącznik band : 22	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	Demodulacja : 16 / 32 / 64 / 128 / 256 QAM
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	Dysk twardy : 1.000	TECHNISELECT K : Tak
Zasilanie prądowe LNB : 400 mA max. kurzschlussfest 400	Design : Płaski 55 mm	TUNER SATELITARNE
Horyzontalnie : < 20 V > 17,2 V przy 400 mA / automatyczne wyłączenie LNB w trybie Standby	TRYB HOTELOWY	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
POZOSTAŁE FUNKCJE	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	DVB-S : QPSK
Język OSD : Niemiecki, Turecki, Hiszpański, Węgierski, Czeski, Angielski, Szwedzki, Włoski, Francuski, Rosyjski, Portugalski, Grecki, Holenderski, Polski	Regulacja czasu włączenia : Tak	DVB-S : 1 ... 45
Całkowita ilość programów : 5.000	Funkcja karty elektronicznej : Tak	DVB-S2 : 10 ... 31
Wybór programów regionalnych : Tak	Funkcja klonowania USB : Tak	DVB-S2 : QPSK - 8PSK
AUDIO	Multimedialne złącza : Tak	Impedancja wejściowa : 75
Głośnik : 2 x system głośników z Bassreflex	Blokada menu : Tak	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
	Tryb radiowy : Tak	WYMIARY / WAGA
	Zmiana miejsca kanału : Tak	Głębokość urządzenia bez podstawy : 61
	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	Szerokość urządzenia bez podstawy : 1.090
	Obudowy ognioodporne : Tak	Wysokość urządzenia bez podstawy : 713
		Waga bez podstawy : 19,5
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
		Częstotliwość : 50
		ZAWARTE SUBSTANCJE
		ołów : Tak
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		MultyVision ISIO, stopa, przewód zasilający, pilot TechniControl Plus wraz z bateriami, mini pilot Remoty Plus, adapter AV "Divitel", zestaw do pielęgnacji ekranu, instrukcja obsługi



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.