



Złącze F kompresyjne 4.9

Wytrzymała złączka F 4.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania ≥ 120 dB

EAN	Kolor	Nr art.
4019588100374	srebrny	0100/3337

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wysokiej klasy złącze F
100% wodoodporny

Działa do 3 GHz
Nadaje się do kabli COAXSAT 120-4.6 i
140-4.6 firmy TechniSat

Nadaje się do wszystkich kabli
koncentrycznych RG6 1,0/4,6
Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych
0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz : ≥ 38
470 - 1800 MHz : ≥ 38
1800 - 2450 MHz : ≥ 35

TŁUMIENIE

10 MHz : 0,01
100 MHz : 0,01
450 MHz : 0,01
862 MHz : 0,01
1000 MHz : 0,02
2250 MHz : 0,02

DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony : IPX8
Impedancja : 75
Średnica dielektryczna : max. 4,6
Średnica z warstwą : 6,8 ... 7

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz : > 140 CoMeT
1000 - 2250 MHz : > 120 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : $< 2,5$
30 MHz : $< 2,5$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk