



Złącze F kompresyjne 3.9

Wytrzymała złączka F 3.9 do kabli wysokich częstotliwości, posiada wartość ekranowania ≥ 118 dB

EAN	Nr art.
4019588100381	0100/3338
4019588133495	0001/3349

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wysokiej klasy złącze F

100% wodoodporne

Działa do 3 GHz

Pasuje do wszystkich kabli TechniSat
COAXSAT 115

Nadaje się do wszystkich kabli
koncentrycznych 0,8/3,6

Montaż za pomocą szczypiec zaciskowych
0000/3339 firmy TechniSat

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

65 - 470 MHz : ≥ 28

470 - 1800 MHz : ≥ 26

1800 - 2450 MHz : ≥ 26

TŁUMIENIE

10 MHz : 0,01

100 MHz : 0,01

450 MHz : 0,01

862 MHz : 0,01

1000 MHz : 0,02

2250 MHz : 0,02

DANE TECHNICZNE

Klasa ochrony : IPX8

Impedancja : 75

Średnica dielektryczna : max. 3,6

Średnica z warstwą : 5,6 ... 5,8

EKRANOWANIE

30 - 1000 MHz : > 125 CoMeT

1000 - 2250 MHz : > 118 CoMeT

TRANSFER IMPEDANCJI

5 MHz : $< 2,5$

30 MHz : $< 2,5$

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Opakowanie: 100 sztuk