



Podwójny rozdzielacz satelitarny 20 dB

Podwójny, szerokopasmowy odgałęźnik satelitarny 20dB

EAN	Nr art.	Kolor
4019588031326	0000/3132	srebrny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Klasa ekranowania A (zgodnie z normą EN 50083)

Działa w zakresie 5 do 2400 MHz

Odsprężenie diodowe

Przelotka napięcia stałego

Zgodny z TechniRouter, TechniSelect 12 i Unicable

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz : Typ. 2

950 - 1750 MHz : Typ. 3

1750 - 2400 MHz : Typ. 4,5

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz : > 10

950 - 1750 MHz : > 10

1750 - 2150 MHz : > 10

TŁUMIENIE

5 - 862 MHz : 20 (± 1,5)

950 - 1750 MHz : 20 (± 2)

1750 - 2400 MHz : 20 (± 2,5)

DANE TECHNICZNE

Wejście : 1

Wyjście : 3 (1+2)

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.400

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)

Typ złącza : Złącze F

Impedancja : 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Klasa ekranowania A (zgodnie z normą EN 50083)

Zalety : Działa w zakresie 5 do 2400 MHz

Zalety : Odsprężenie diodowe

Zalety : Przelotka napięcia stałego

Zalety : Zgodny z TechniRouter, TechniSelect 12 i Unicable

SEPARACJA

5 - 862 MHz : > 40

950 - 1750 MHz : > 35

1750 - 2150 MHz : > 26