



Universal-Quattro-Switch-LNB

Konwerter do instalacji satelitarnych z czterema odbiornikami satelitarnymi.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588789807	szary	0007/8980	300	240

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW
Współczynnik szumów : 0,6
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950
Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ
Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7
Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75
ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia : -30 ... 60
Wilgotność powietrza : 10 ... 90
LNB KONTROLA
Wertykalny : 11,5 ... 14
Horyzontalnie : 16 ... 19
Przełącznik band : 22
OSCYLATOR LOKALNY
Dolny zakres częstotliwości : 9,75
Górny zakres częstotliwości : 10,6
Akuratność : ± 1
Dryf temperatury : ± 3
Hałas fazy : -75 @10kHz
DANE TECHNICZNE
Wyjście : 4
Typ złącza : F-Buchse
Średnica mocowania : 40 mm
Wzmocnienie : 52 ... 65
Impedancja : 75
ZASILANIE
Pobór prądu : max. 200