



TECHNISTAR S3 ISIO

Odbiornik satelitarny HDTV

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047488	0000/4748	czarny	1	520	28 x 3,8 x 13,5	39,5 x 5,8 x 21,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Tuner HDTV Sat (DVB-S/S2)

DVRready: Funkcja cyfrowej nagrywarki wideo na zewnętrzną pamięć USB

Dostęp do płatnych telewizji CI+ (kompatybil z B. B. zu HD+ oder Sky)

ISIO: dostęp do medioteek, aplikacji ISIO i funkcjonalności HbbTV

Indywidualne programy tematyczne od watchmi

Multimedia-Streaming w domowej sieci (poprzez UPnP)

EPG: Elektroniczny przewodnik po programie

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : USB

Timeshift : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISTAR

SFI : Tak

TECHNIMATIC : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

ISIPRO : Tak

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

Miejsce zapisu : 5.000

Telegazeta : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Zegar : Tak

Szybki start : Tak

Autostandby : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO : Tak

ISIO-Live : Tak

INTERNET/SIEĆ

Przeglądarka www : Tak

Test prędkości łącza internetowego : Tak

HbbTV : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

Conax : Tak

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 5,48

Standby LED : 0,2

Praca : 10

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wyjście) : 1

USB : 2 (USB 2.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (prawy / lewy)

SCART : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1

Złącze zewnętrznego czujnika podczerwieni : 1

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 14

Horyzontalnie : 18

Przełącznik band : 22

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (odporność na zwarcie)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

EKRAN	TRYB HOTELOWY	TUNER
Zatrzymanie obrazu : Tak	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak	Typ tunera : Tuner HDTV
Zoom : Tak		Tuner DVB-S : 1
SD : Tak	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
HD : Tak	Opcja blokady dźwięku : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
1080i : Tak	Blokada menu : Tak	TUNER SATELITARNE
720p : Tak	Blokada panelu kontrolnego : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
576p : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (automatyczne dopasowanie)
576i : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	DVB-S : QPSK
LNB	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	DVB-S : 2 ... 45
Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494		DVB-S2 : 8PSK - QPSK
TECHNISAT CONNECT		DVB-S2 : 10 ... 31
Kontrola : Tak		FEC : Viterbi, Reed-Solomon
SFI : Tak		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC12V/3A DC 12 V / 2,0 A
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TECHNISTAR S3 ISIO, pilot (z bateriami), zasilacz, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.