



TECHNIPLUS 32 ISIO

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588322110	silber/weiß	5532/9211	12	10	73,5 x 48,5	92,5 x 61 x 16,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß

IP-Modul für Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und Apps

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

Persönliche TV-Känale und Themenkanäle von watchmi

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

SFI+ : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

ISIPRO : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

OBSŁUGA

CONNECT-App : Tak

Szybki start : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

Media Player : Tak

Losowa kolejność : Tak

Telegazeta : Tak

Autostandby : Tak

Tryb hotelowy : Tak

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 200 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

Usługi VOD : Ja

Przeglądarka www : Tak

Test prędkości łącza internetowego : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

FUNKCJE INTERNETOWE

Internet ISIO : Tak

ISIO-Live : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU	EKRAN	TUNER
Aktualizacja SFI : 17	Wielkość (cm) : 81	Typ tunera : Doppel-QuattroTuner
Aktualizacja oprogramowania : 17	Częstotliwość : 200 TechniMotion	Tuner DVB-S : 2
Klasa energetyczna : A	Format : 16:9	Tuner DVB-C : 2
Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 16	Stosunek kontrastu : 1200:1	Tuner DVB-T : 2
Praca : 42	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 2
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 58	Jasność : 310	Odbiór : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Tryb czuwania/gotowości : 0,3	Czas reakcji : < 9	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Stan wyłączenia : 0	Kąt widzenia : 178° / 178°	Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Wyłącznik sieciowy : Tak	Obraz i obraz (PAP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)	Symbolrate : 1,5 ... 7,2
Nie zawiera rtęci : Tak	Zatrzymanie obrazu : Tak	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA	Zoom : Tak	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
HDMI™ (wejście) : 3	Typ : HD eLED	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak	1080i : Tak	Demodulacja : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1366 x 768	Tryb przesyłania : 2k/8k
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak	Wielkość (cale) : 32	Bitrate : 4,98 ... 31,67
Wejście Audio/AUX in : Tak (3,5mm Klinke)	SD : Tak	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
SCART : 1 (über Adapter)	HD : Tak	Zasilanie napięciem : 5
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak	720p : Tak	Zasilanie elektryczne : 0,03
Złącze F : 2	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Złącze IEC : Tak	Design : Slim 55 mm	Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
LNB KONTROLA	TRYB HOTELOWY	TECHNIROUTER ready : Tak
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak	TECHNISELECT 12 ready : Tak
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	TUNER SATELITARNE
Przełącznik band : 22	Funkcja karty elektronicznej : Tak	Impedancja wejściowa : 75
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)	Funkcja klonowania USB : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	Multimedialne złącza : Tak	DVB-S : QPSK
POZOSTAŁE FUNKCJE	Opcja blokady dźwięku : Tak	DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Blokada menu : Tak	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Całkowita ilość programów : 5.000	Blokada panelu kontrolnego : Tak	DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
Wybór programów regionalnych : Tak	Tryb radiowy : Tak	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
AUDIO	Funkcja budzika : Tak	WYMIARY / WAGA
Głośnik : 2 x 1-drożny system z Bassreflex	Timer wyłączenia : Tak	Głębokość urządzenia bez podstawy : 63
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Zmiana miejsca kanału : Tak	Wysokość urządzenia bez podstawy : 445
	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	Szerokość urządzenia bez podstawy : 735
	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	Waga bez podstawy : 9
	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
		ZAWARTE SUBSTANCJE
		ołów : Tak



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.