



TECHNILINE 40 ISIO Exklusiv

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych. Elegancki design podkreślają elementy ze szczotkowanego aluminium.

EAN	Kolor	Nr art.	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)
4019588540606	silber matt/schwarz matt	5540/6500	972 x 602 x 74

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

ISIO-NetSeher mit Doppel-QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Edles Design mit hochwertiger Aluminium-Front und drehbarem Glasfuß

Integriertes 2.1 Audiosystem mit Subwoofer (12W)

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet inkl. HTML5, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD) und ISIO-Browsing

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

true

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

Zegar : Tak

Budzik : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : true

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET/SIEĆ

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

HbbTV : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Klasa energetyczna : B

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : < 19,6

Praca : 86

Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 126

Tryb czuwania/gotowości : 0,05

Stan wyłączenia : 0

Wyłącznik sieciowy : Tak

Nie zawiera rtęci : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście) : 3
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak
Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak
Wejście Audio/AUX in : Tak (3,5mm Klinke)
VGA : Tak
SCART : 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak
Złącze F : 2
Złącze IEC : Tak
LNB KONTROLA
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby
Przełącznik band : 22
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów : 5.000
Wybór programów regionalnych : Tak
AUDIO
Głośnik : 2 x 1-drożny system z Bassreflex
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak

EKRAN
Wielkość (cm) : 102
Częstotliwość : 200 TechniMotion
Format : 16:9
Stosunek kontrastu : 5.000:1
Jasność : 450
Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Czas reakcji : 6
Kąt widzenia : 178° V / 178° H
Obraz i obraz (PAP) : Tak (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)
Zatrzymanie obrazu : Tak
Zoom : Tak
Wielkość (cale) : 40
1080i : Tak
HD : Tak
SD : Tak
720p : Tak
Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080
Typ : Full-HD eLED

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Design : Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY
Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Funkcja karty elektronicznej : Tak
Funkcja klonowania USB : Tak
Multimedialne złącza : Tak
Opcja blokady dźwięku : Tak
Blokada menu : Tak
Blokada panelu kontrolnego : Tak
Tryb radiowy : Tak
Funkcja budzika : Tak
Timer wyłączenia : Tak
Zmiana miejsca kanału : Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak
Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
Możliwość wyboru programu startowego : Tak
TUNER
Typ tunera : Doppel-QuattroTuner
Tuner DVB-S : 2
Tuner DVB-C : 2
Tuner DVB-T : 2
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 2
Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate : 1,5 ... 7,2
FEC : true
Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
Demodulacja : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Tryb przesyłania : 2k/8k
Bitrate : 4,98 ... 31,67
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zasilanie napięciem : 5
Zasilanie elektryczne : 0,03
Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Normy wideo : true
TECHNIROUTER ready : Tak
TECHNISELECT K : Tak
TECHNISELECT 12 ready : Tak
TUNER SATELITARNE
Impedancja wejściowa : 75
Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
DVB-S : true
DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
DVB-S2 : 8PSK - QPSK

DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)

FEC : true

WYMIARY / WAGA

Szerokość urządzenia bez podstawy : 972

Wysokość urządzenia bez podstawy : 602

Głębokość urządzenia bez podstawy : 74

Waga bez podstawy : 16

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : 230

Częstotliwość : 50

Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

ZAWARTE SUBSTANCJE

otów : Tak

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniLine ISIO Exklusiv, stopa, pilot
TechniControl Plus z przyciskiem www, 2
baterie AAA, przewód zasilający 230 V,
instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.