




TECHNILAN M500

Modem nagiądzkowy LAN 500 MBit/s

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)
4019588036406	biały	0000/3640	282	236	8 x 9,5 x 4

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Gniazdo SAT/TV/Radio/LAN do instalacji gwieżdzistych

1x wejście LAN RJ45

Złącza SAT, TV oraz Radio

Minimalny pobór prądu zarówno podczas pracy i w trybie Standby

Kompatybilny z gniazdem TechniLAN 200 MBit/s

POBÓR PRĄDU

Standby LED : 0,6 typisch

Praca : 2 max.

RODZAJ ZŁĄCZA

Radio : Gniazdo IEC

TV : Wejście IEC

SAT : Gniazdo F

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1 SAT

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Gniazdo SAT/TV/Radio/LAN do instalacji gwieżdzistych

Zalety : 1x wejście LAN RJ45

Zalety : Złącza SAT, TV oraz Radio

Zalety : Minimalny pobór prądu zarówno podczas pracy i w trybie Standby

Zalety : Kompatybilny z gniazdem TechniLAN 200 MBit/s

Modulacja : OFDM

Droga danych : Ethernet <-> kabel coax

Zasięg : 500 m. poprzez kabel coax

ZASILANIE

Napięcie znamionowe : Typ. 13 DC

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Modem TECHNILAN M500, instrukcja