



Multiswitch pozwalający na rozdzielenie nawet 4 płaszczyzn częstotliwości pośrednich na maksymalnie 16 użytkowników

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)
4019588132597	niebieski/żółty	0001/3259	776	776

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Brak tłumienia w zakresie SAT

Aktywne korygowanie zniekształceń skośnych

Kompatybilny z Quattro-LNB

Nie jest wymagane użycie zewnętrznego zasilacza

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : max. 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Brak tłumienia w zakresie SAT

Zalety : Aktywne korygowanie zniekształceń skośnych

Zalety : Kompatybilny z Quattro-LNB

Zalety : Nie jest wymagane użycie zewnętrznego zasilacza

SEPARACJA

Wyjście : > 35

WZMOCNIENIE

Sat : -2 ... 3

Naziemny : -4 ... -1

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 15V/1,2A

Napięcie znamionowe : 100 ... 250

Częstotliwość : 50 ... 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 G2, zasilacz, instrukcja obsługi