



MULTYTENNE DUOSAT

Nieprawdopodobna różnorodność cyfrowych programów dzięki jednej kompaktowej antenie o średnicy 45 cm. Multytenne pozwala odbierać kanały TV i radiowe z czterech pozycji satelitarnych, bez konieczności zmiany kierunku ustawienia anteny.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588048126	beżowy	1045/8812	4,95	3,85	45 x 48	50,5 x 50 x 24,3

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

1 oder 2 Teilnehmer	2 Orbitpositionen (Eutelsat 13° Ost und Astra 19,2° Ost)	Optimal für Boden- und Wandmontage
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	F/D : 0,6	Antena satelitarna SATMAN 45, mocowanie AZ/EL, konwerter Multytenne, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja obsługi
Dolny zakres częstotliwości : 0,7 max.	Kąt offsetu : 30	
Górny zakres częstotliwości : 0,8 max.	Zysk : 32,2 @11,3 GHz	
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ	Pozycje satelitów : Eutelsat Hotbird 13° wsch. ASTRA 19,2° wsch. ASTRA 23,5° wsch. ASTRA & Eurobird 28,5° wsch.	
Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1.950	Średnica mocowania : kompatybilna z UNYSAT-Universal-LNB	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Górny zakres częstotliwości : 1.100 - 2.150		
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ		
Dolny zakres częstotliwości : 10,7 - 11,7		
Górny zakres częstotliwości : 11,7 - 12,75	Zalety : 1 oder 2 Teilnehmer	Zasilanie
ŚRODOWISKO PRACY	Materiał : Aluminium	
Wilgotność powietrza : 5 ... 100	Zalety : 2 Orbitpositionen (Eutelsat 13° Ost und Astra 19,2° Ost)	
Temperatura otoczenia : -40 ... 65	Zalety : Optimal für Boden- und Wandmontage	
LNB KONTROLA	Wytrzymałość materiału : 1	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Wertykalny : 11 ... 14	Powłoka : Obustronnie malowana proszkowo	
Horyzontalnie : 16 ... 20		
Przełącznik band : 22		
DiSEqC : 1		Zasilanie
OSCYLATOR LOKALNY	Zasilanie konwertera : 11 ... 20	
Dolny zakres częstotliwości : 9,75 ± 3MHz	Pobór prądu : 170 (Typ.)	
Górny zakres częstotliwości : 10,6 ± 3MHz		
DANE TECHNICZNE		

Kabel COAXSAT 2150 10 m + 2 z??czki F

DOSTĘPNE MODELE	Nr art. : 0001/3610
EAN : 4019588136106	Waga (z opakowaniem) : 388
Kolor : biały	Waga (urządzenie) : 388

czarny