



TECHNIMEDIA UHD 43

EAN	Nr art.	Kolor	Waga bez podstawy	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588439610	5543/9610	srebrno/czarny	11	20,5	16,6	965 x 560 x 70	96,5 x 61 x 22,5	107,2 x 74,9 x 12,2
4019588439665	5543/9616	tytanowo/czarny	11	20,5	16,6	965 x 560 x 70	96,5 x 61 x 22,5	107,2 x 74,9 x 12,2

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

UHD/4K Empfang, Verarbeitung und Darstellung (HDMI mit 4K 50/60p / HDCP 2.2 / H.265/HEVC / 3.840 x 2.160 Bildpunkte / 3D-Technologie)

TechniSat Deluxe Sound 2.1 powered by ELAC

Dreifacher TwinTuner zum Empfang von DVB-S(S2), DVB-C und DVB-T

CI+ Schnittstelle für Pay-TV (kompatibel zu verschiedenen Kabenlnetzbetreibern und mehr)

DVRready zum Aufzeichnen auf USB-Datenträger oder Netzwerkspeicher (NAS)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

Internet-Themenkanäle von watchmi

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk

Steuerung per CONNECT-App (iOS/Android)

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

SFI+ : Tak

ISI-Mode : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

ISIPRO : Tak

AUTOINSTALL : Tak

TECHNIMATIC : Tak

OBSŁUGA

CONNECT-App : Tak

Centralna jednostka Smart-Home : Tak für Smart Functions, nur in Verbindung mit Z-Wave Stick 1, (Art.-Nr. 0000/9536)

Klient Smart-Home : Tak

Elektroniczny przewodnik po programach : Ja

Szybki start : Tak

Ochrona rodzicielska : Ja

Media Player : Tak

Losowa kolejność : Tak

Telegazeta : Tak

Budzik : Tak

Autostandby : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Tryb hotelowy : Tak

Zegar : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 200 x 200

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście) : 3 (4K 50/60p / HDCP 2.2)

USB : 2 (USB 3.0)

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Czytnik kart SmartCard : Tak

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

SCART : 1 (via Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 1 GBit/s (RJ-45) : 1	Klasa energetyczna : A	Tryb radiowy : Tak
Złącze F : 2	Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 28	Funkcja budzika : Tak
Złącze IEC : Tak	Praca : 67	Timer wyłączenia : Tak
Analogowe wyjście audio (3,5mm) : 1	Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 98	Zmiana miejsca kanału : Tak
Wyjście słuchawkowe : Tak (3,5 mm Klinke)	Tryb czuwania/gotowości : 0,48	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak
LNB KONTROLA	Stan wyłączenia : 0	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA	Wyłącznik sieciowy : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby	Nie zawiera rtęci : Tak	TUNER
Przełącznik band : 22	AUDIO	Typ tunera : 3xTwin-Tuner
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)	HDMI Audio Return Channel : Tak	Tuner DVB-S : 2
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router	Głośnik : 2 x 1-drożny system z Bassreflex	Tuner DVB-C : 2
POZOSTAŁE FUNKCJE	EKRAN	Tuner DVB-T2 : DVB-T2/HEVC (H265)
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Wielkość (cm) : 108	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
Całkowita ilość programów : 9.999	Format : 16:9	Odbiór : UHD (H.265/HEVC), HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Wybór programów regionalnych : Tak	Obraz w obrazie (PIP) : Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
MULTIMEDIA	Kąt widzenia : 178° / 178°	Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Funkcja nagrywania DVR : Ja	Obraz i obraz (PAP) : Tak (2x SD, 2x HD, 1x UHD u. 1x HD, 1x UHD u. 1x SD, 1x SD u. 1x HD)	Symbolrate : 1,5 ... 7,2
Nośnik danych : USB, NAS	Zatrzymanie obrazu : Tak	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
Timeshift : Tak	Zoom : Tak	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Funkcja edycji nagrań : Tak	Skalowanie UHD/4K : Tak	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
Folder z nagraniami : Tak	SD : Tak	Demodulacja : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI	HD : Tak	Tryb przesyłania : 2k/8k
Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264 (bis H.264/AVC Level 4.2), DivX, VC-1, H.265	UHD : Tak	Bitrate : 4,98 ... 31,67
Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2V, M2TS, AVI, ASF	2160p : Tak	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF	1080p : Tak	Zasilanie napięciem : 5
Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, M4A, MP2, OGG, DDAC3, WMA	720p : Tak	Zasilanie elektryczne : 0,03
FUNKCJE INTERNETOWE	Typ : UHD eLED	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Internet ISIO : Tak	Wielkość (cale) : 43	Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
ISIO-Live : Tak	Rozdzielczość (linie x wiersze) : 3840 x 2160	TECHNIROUTER ready : Tak
INTERNET/SIEĆ	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	TECHNISELECT 12 ready : Tak
Internet : Tak	Design : Slim 55 mm	TUNER SATELITARNE
HbbTV : Tak	PRZYGOTOWANY DO ODBIORU	Impedancja wejściowa : 75
Usługi VOD : Ja	HD+ : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
Przeglądarka www : Tak	TECHNISAT CONNECT	DVB-S : QPSK
Wsparcie dla HTML 5 : Tak	Kontrola : Tak	DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
Test prędkości łącza internetowego : Tak	SFI : Tak	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO	TRYB HOTELOWY	DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
Nagravision : Tak	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak	FEC : Viterbi, Reed-Solomon
CI+ : Tak	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	WYMIARY / WAGA
POBÓR PRĄDU	Funkcja karty elektronicznej : Tak	Szerokość urządzenia bez podstawy : 965
Aktualizacja SFI : 28	Funkcja klonowania USB : Tak	Waga bez podstawy : 12,6
Aktualizacja oprogramowania : 28	Multimedialne złącza : Tak	Wysokość urządzenia bez podstawy : 560
	Opcja blokady dźwięku : Tak	Głębokość urządzenia bez podstawy : 80
	Blokada menu : Tak	ZASILANIE
	Blokada panelu kontrolnego : Tak	Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : wewnętrzny

otów : Tak



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.