



TECHNISTAR S6

Odbiornik satelitarny HDTV z funkcją nagrywarki

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588047174	czarny	0000/4717	1,24	600	22 x 4,5 x 17,7	31 x 8 x 19,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Tuner HDTV (DVB-S/S2)

DVRready: Cyfrowa nagrywarka wideo na zewnętrzne nośniki pamięci

Timeshift (funkcja dostępna tylko po podłączeniu zewnętrznego nośnika pamięci)

Zewnętrzny zasilacz 12V

Transmisja strumieniowa multimedialna w sieci domowej (poprzez UPnP, serwer)

EPG: Elektroniczny Przewodnik po Programach

MULTIMEDIA

Funkcja nagrywania DVR : Ja

Nośnik danych : poprzez USB

Timeshift : Tak

Funkcja edycji nagrań : Tak

Folder z nagraniami : Tak

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Format video : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, Xvid, M2TS, AVI, ASF

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

Analogowe wyjście audio/video (3.5 mm jack) : Tak TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

SCART : 1 TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

ISIPRO : Tak

TECHNIFAMILY : Tak

ISI-Mode : Tak

SFI : Tak

INTERNET/SIEĆ

Test prędkości łącza internetowego : Tak

DLNA client : Tak

Pamięć w "chmurze" : Ja

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Złącze F : 1

Wejście DC : 1

SIEĆ & KOMUNIKACJA

Bluetooth : Tak (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635)

LNB KONTROLA

Wertykalny : 14

Horyzontalnie : 18

Przełącznik band : 22

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / SCR1 / SCR2

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Niemiecki, Duński, Angielski, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Norweski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski

AUDIO

audio_klare_sprache : Tak über DVB

OBSŁUGA

Zapisywanie stron : 1.000

Napisy telegazety : Tak

Media Player : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Telegazeta : Tak

Urządzenie przystosowane do warunków kempingowych : Tak

Zegar : Tak

Miejsce zapisu : 9.999

Autostandby : Tak

Budzik : Tak

Wybór nadawców regionalnych : Tak

CONNECT-App : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

DEKODER	TECHNISAT CONNECT	TUNER
Dekoder video : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Kontrola : Tak	Typ tunera : Single-Tuner
Dekoder audio : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	SFI : Tak	Tuner DVB-S : 1
EKRAN	TRYB HOTELOWY	Radio satelitarne : Tak
Zatrzymanie obrazu : Tak	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak	Radio internetowe : Tak
SD : Tak	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	Odbiór : HD-TV, SD-TV
HD : Tak	Opcja blokady dźwięku : Tak	TECHNIROUTER ready : Tak
1080p : Tak	Blokada menu : Tak	TUNER SATELITARNE
1080i : Tak	Blokada panelu kontrolnego : Tak	Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
720p : Tak	Wbudowany zegar LED : Tak	Viterbi : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
576p : Tak	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	DVB-S : QPSK
576i : Tak	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	DVB-S : 2 ... 45
Typ : 7-segmentowy, 4-cyfrowy, biały		DVB-S2 : 8PSK - QPSK
LNB		DVB-S2 : 2 ... 45
Rozwiązanie jednokablowe (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607		FEC : RS, LDPC, BCH
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : Zewnętrzny zasilacz 12V/2A DC 12 V / 2 A
		ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
		TECHNISTAR S6, pilot zdalnego sterowania (w tym baterie), zasilacz zewnętrzny, kabel HDMI, instrukcja obsługi



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.