



TECHNISYSTEM 5/8 G2

Multiswitch pozwalający na rozdzielenie sygnału z jednej pozycji satelitarnej i sygnału TV naziemnej do 8 użytkowników.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588132498	niebieski/żółty	0001/3249	1	300	17,2 x 11,5 x 3,3	17,4 x 13,5 x 10,5

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Profesjonalny system multiswitchowy dla dużych instalacji

Korekta nachylenia prostej wzmacnienia

Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

Współpracuje z konwerterami Quattro

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 47 ... 862

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -25 ... 55

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Profesjonalny system multiswitchowy dla dużych instalacji

Zalety : Brak tłumienia w zakresie satelitarnym

Zalety : Korekta nachylenia prostej wzmacnienia

Zalety : Współpracuje z konwerterami Quattro

SEPARACJA

Wyjście : > 35

Obwody : 40

WZMOCNIENIE

Sat : -2 ... 3

Naziemny : -4 ... -1

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 15V/1,2A

Napięcie znamionowe : 100 ... 240

Częstotliwość : 50 ... 60

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSystem 5/8 G2, instrukcja obsługi, zasilacz (15V/1,5A)