



SKYTENNE

Antena satelitarna offsetowa, aluminiowa, 85 cm z konwerterem Quatro oraz mocowaniem AZ/EL

EAN	Nr art.	Kolor	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588850446	6085/1544	beżowy	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24
4019588853447	6385/1544	szary/kamienny	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24
4019588854444	6485/1544	ceglasty	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24
4019588852440	6285/1544	zielony	10,2	6,6	85 x 87	87 x 95 x 24
4019588857445	6785/1544	biały/polarny	10,2	6,6		
4019588855441	6585/1544	żółty/smiley	10,2	6,6	85 x 87	

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

1 bis viele Teilnehmer

4 Orbitpositionen (Eutelsat Hotbird 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra & Eutelsat 28,5° Ost)

Optimal für Dachmontage

Ideal zum Empfang der BBC-Programme über Astra & Eutelsat 28,5°

Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch zusätzliche TechniSat-Verteilelemente notwendig - Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0,1 max.

Górny zakres częstotliwości : 0,1 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950

Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7

Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 - 100

Temperatura otoczenia : -40 bis 65

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9,75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10,6 ± 3MHz

DANE TECHNICZNE

F/D : 0,67

G/T : 17,2

Zysk : 38,2 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 21

Pozycje satelitów : Eutelsat Hotbird 13° wsch., ASTRA 19,2° wsch., ASTRA 23,5° wsch., ASTRA & Eurobird 28,5° wsch.

Średnica masztu Ø : 65 max.

Średnica mocowania : dla konwerterów UNYSAT-Universal-LNB

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	ZASILANIE	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Zalety : 1 bis viele Teilnehmer	Zasilanie konwertera : 11 ... 20	Antena satelitarna SATMAN 850 Plus, uchwyt AZ/EL (z dopasowanym stelażem Multifeed), 4 x konwertery Universal-Quattro-LNB, śruby, imbus, instrukcja obsługi
Materiał : Aluminium	Pobór prądu : typ. 680 (4 x LNB á 170 mA)	
Zalety : 4 Orbitpositionen (Eutelsat Hotbird 13° Ost, Astra 19,2° Ost, Astra 23,5° Ost und Astra & Eutelsat 28,5° Ost)		
Zalety : Optimal für Dachmontage		
Zalety : Ideal zum Empfang der BBC-Programme über Astra & Eutelsat 28,5°		
Zalety : Zum Vielteilnehmer-Empfang sind je nach Wunsch zusätzliche TechniSat-Verteilerelemente notwendig - Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler		
Wytężalność materiału : 1,6	Dolny zakres częstotliwości : 950 ... 1.950	Dryf temperatury : ± 1
DOSTĘPNE MODELE	Górny zakres częstotliwości : 1.100 ... 2.150	Hałas fazy : -85 @10kHz
Powłoka : Obustronnie malowana	ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCIOWEJ	DANE TECHNICZNE
EAN : 4019588015449	Dolny zakres częstotliwości : 10,7 ... 11,7	Wzmocnienie : 60 ... 64
Kolor : beżowy/srebrny	Górny zakres częstotliwości : 11,7 ... 12,75	Impedancja : 75
Barwa : beige, polarweiß, schiefergrau, negro, 00011,5miley-gelb	ŚRODOWISKO PRACY	Typ złącza : F-Buchse
Waga (z opakowaniem) : 1,73	Wilgotność powietrza : 5 ... 100	ZASILANIE
Waga (urządzenie) : 1,54	Temperatura otoczenia : -40 ... 65	Zasilanie konwertera : 11 ... 20
Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł) : 15 x 19 x 27,5	OSCYLATOR LOKALNY	Pobór prądu : typ. 680 (4x LNB á 170 mA)
Wymiary kartonu : 21 x 17,5 x 29	Dolny zakres częstotliwości : 9,75	
WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW	Górny zakres częstotliwości : 10,6	
Współczynnik szumów : 0,1 typ.	Akuratność : ± 0,5	
ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJŚCIOWEJ		

czarny