



TECHNIROUTER MINI 2/1x2

EAN	Numer Artykułu	Kolor
4019588032897	0000/3289	srebrny/żółty

DANE TECHNICZNE	WZMOCNIENIE	Liczba kanałów wyjściowych: 2
Wejścia satelitarne: 2	Sat: 2 dB	Częstotliwość kanałów wyjściowych: 1284, 1400 MHz
Ilość połączeń kablowych: 1	Naziemny: -3 dB	Częstotliwość SAT: 1250 ... 1430 MHz
Ilość abonentów na jeden kabel: 2	ZASILANIE	Częstotliwość DVB-T: 47 ... 862 MHz
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	Napięcie znamionowe: 230 V	Wzmocnienie wyjściowe (sygnał naziemny): - 3 dB
Zalety: Rozbudowa istniejącej instalacji o funkcję Twin	Częstotliwość: 50 Hz	ŚRODOWISKO
Zalety: Bez żadnych dodatkowych kabli	Zasilacz sieciowy: extern 12 VDC/1,5 A	Wilgotność powietrza: 10 ... 75 %
Zalety: Odbiór 2 pozycji Sat, możliwość regulacji	CZĘSTOTLIWOŚCI	Temperatura otoczenia: -25 ... 55 °C
Zalety: Niezwykle kompaktowe urządzenie	Sat: 950 ... 2150 MHz	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Zalety: Możliwość podłączenia do Twin-, Quatro-Switch-LNB i Multiswitchy	Naziemny: 47 ... 862 MHz	TechniRouter Mini 2/1x2, instrukcja obsługi
Zalety: Przejście TV naziemnej	POBÓR PRĄDU	
SEPARACJA	Praca: max. 2 W (Standby 0 W)	
Obwody: 30 dB	WYJŚCIE JEDNOPRZEWODOWE	
	Częstotliwość wyjściowa: 47 ... 2150 MHz	

FUNKCJE	
1 użytkownik	HDTV
2 pozycje satelitarne	DiSEqC EN50494

Testurteil(e) TECHNIROUTER MINI 2/1x2



Satvision (10/2012)



SAT Empfang (02/2012)