



Kabel ziemny COAX 10

Bardzo dobrze ekranowany kabel ziemny (100 dB) dla dużych sieci dystrybucyjnych

EAN	Nr art.	Kolor	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)
4019588130166	0010/3016	czarny	42 x 42 x 15
4019588230163	0025/3016	czarny	
4019588530164	0050/3016	czarny	

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA
65 - 470 MHz : ≥ 23
470 - 1800 MHz : ≥ 21
1800 - 2450MHz : ≥ 20
TŁUMIENIE
100 MHz : 4,1
200 MHz : 6,9
450 MHz : 9,6
800 MHz : 12,6
1000 MHz : 14,8
1350 MHz : 18,3
1750 MHz : 21,1
2050 MHz : 23,9
2250 MHz : 26,1
DANE TECHNICZNE
Zakres częstotliwości : 5 ... 2.600
Impedancja : 75 (± 3)
Wewnętrzna średnica przewodu : 1,6
Wewnętrzna część przewodu : Miedź
Izolacja : spieniony fizycznie PE
Średnica dielektryczna : 7,3 ($\pm 0,1$)
Zewnętrzny płaszcz kabla : 1 x folia aluminiowa podwójnie laminowana i klejona, 1 x opłot miedziany Sn 25 x 5 x 0,172, 1 x folia aluminiowa podwójnie laminowana
Płaszcz : PE, czarny
Średnica z warstwą : 10,3 (± 2)
Promień gięcia : ≥ 110
Rezystor : $\leq 3 @ 5$ MHz
Pojemność / nośność : 55
Minimalny kąt gięcia : 0,81

Współczynnik ekranowania : ≥ 100 Klasa A

TRANSFER IMPEDANCJI
5 MHz : ≤ 3
30 MHz : $\leq 0,1$