



TECHNIVISION 26 HD ISIO

Telewizory Full HD Smart-TV wyposażone w QuattroTuner Twin, funkcje internetowe oraz możliwość podłączenia zewnętrznych pamięci w celu nagrywania programów TV i radiowych.

EAN	Nr art.	Kolor	Waga bez podstawy	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Urządzenie bez podstawy (Sz x W x Dł)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588267268	5026/7626	czarny	6,4	10,5	8,5	649 x 438 x 48	64,9 x 47,7 x 20,4	72,5 x 57,5 x 25
4019588267060	5026/7606	srebrny/czarny	6,4	10,5	8,5	649 x 438 x 48	64,9 x 47,7 x 20,4	72,5 x 57,5 x 25

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

ISIO-NetSeher mit QuattroTuner zum Direktempfang von digitalem Fernsehen und Radio inkl. HbbTV

Internetfunktionalität (ISIO): Zugriff auf das Internet, Mediatheken, Online-Videotheken (VoD), Apps und freies Browsen

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Drehbarer Glasfuß

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

Budzik : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 100 x 100

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3

INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU
Aktualizacja oprogramowania : 26
Klasa energetyczna : B
Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 21
Standby LED : 0,6
Praca : 42
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 58
Wyłącznik sieciowy : Tak
Nie zawiera rtęci : Tak
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście) : 2
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak
Wejście Audio/AUX in : Tak 3.5mm Klinke
VGA : Tak
YUV (wejście komponentowe) : Tak
SCART : 1
S-Video : Tak
Video IN : 1
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak
Złącze F : 1
Złącze IEC : Tak
LNB KONTROLA
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA
Przełącznik band : 22
Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router
POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów : 5.000
Wybór programów regionalnych : Tak

AUDIO
Głośnik : Wbudowany system wielokanałowych głośników
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak
EKRAN
Wielkość (cm) : 66
Częstotliwość : 50
Format : 16:9
Stosunek kontrastu : 1.000:1
Jasność : 350
Czas reakcji : 8
Kąt widzenia : 178° / 178°
Zatrzymanie obrazu : Tak
1080i : Tak
720p : Tak
HD : Tak
Typ : Full-HD eLED
Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080
SD : Tak
Wielkość (cale) : 26
TRYB HOTELOWY
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Funkcja karty elektronicznej : Tak
Funkcja klonowania USB : Tak
Multimedialne złącza : Tak
Opcja blokady dźwięku : Tak
Blokada menu : Tak
Wbudowany zegar LED : Tak
Tryb radiowy : Tak
Funkcja budzika : Tak
Timer wyłączania : Tak
Zmiana miejsca kanału : Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak
Obudowy ognioodporne : Tak
Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
Możliwość wyboru programu startowego : Tak

TUNER
Typ tunera : HDTV-Multituner
Tuner DVB-S : 1
Tuner DVB-C : 1
Tuner DVB-T : 1
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
Odbiór : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)
Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate : 1,5 ... 7
FEC : Reed-Solomon (204, 188)
Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 860
Demodulacja : COFDM
Tryb przesyłania : 2k/8k
Bitrate : 4,35 ... 31,67
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zasilanie napięciem : 5
Zasilanie elektryczne : 0,05
Zakres częstotliwości : 48,25 ... 855,25
Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
TECHNIROUTER ready : Tak
TECHNISELECT K : Tak
TUNER SATELITARNE
Impedancja wejściowa : 75
Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
DVB-S : QPSK
DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
FEC : Viterbi, Reed-Solomon
WYMIARY / WAGA
Szerokość urządzenia bez podstawy : 649
Wysokość urządzenia bez podstawy : 439
Głębokość urządzenia bez podstawy : 48
Waga bez podstawy : 6,4
ZASILANIE
Napięcie znamionowe : 230
Częstotliwość : 50
Zasilacz sieciowy : intern
ZAWARTE SUBSTANCJE
otów : Tak
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
TechniVision ISIO, podstawa - stopa, kabel zasilający 230V, pilot TechniControl z bateriami, instrukcja obsługi, (dla TechniVision 22 ISIO: zewnętrzny zasilacz)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.