



Podwójny rozdzielacz satelitarny 12 dB

Podwójny, szerokopasmowy odgałęźnik satelitarny 12 dB

EAN	Nr art.	Kolor
4019588031302	0000/3130	srebrny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Klasa ekranowania A (zgodnie z normą EN 50083)

Działa w zakresie 5 do 2400 MHz

Odsprężenie diodowe

Przelotka napięcia stałego

Zgodny z Technirouter, TechniSelect 12 i Unicable

TŁUMIENIE PRZELOTOWE

5 - 862 MHz : Typ. 3

950 - 1750 MHz : Typ. 4

1750 - 2400 MHz : Typ. 5

TŁUMIENNOŚĆ ODBICIA

5 - 862 MHz : > 10

950 - 1750 MHz : > 10

1750 - 2150 MHz : > 10

TŁUMIENIE

5 - 862 MHz : 12 ($\pm 1,5$)

950 - 1750 MHz : 12 (± 2)

1750 - 2400 MHz : 12 ($\pm 2,5$)

DANE TECHNICZNE

Wejście : 1

Wyjście : 3 (1+2)

Zakres częstotliwości : 5 ... 2.400

Współczynnik ekranowania : ≥ 75 EN 50083-2 (Klasa A)

Typ złącza : Złącze F

Impedancja : 75

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Klasa ekranowania A (zgodnie z normą EN 50083)

Zalety : Działa w zakresie 5 do 2400 MHz

Zalety : Odsprężenie diodowe

Zalety : Przelotka napięcia stałego

Zalety : Zgodny z Technirouter, TechniSelect 12 i Unicable

SEPARACJA

5 - 862 MHz : > 30

950 - 1750 MHz : > 27

1750 - 2150 MHz : > 26