



TECHNISWITCH 5/8 Mini

Multiswitch do dystrybucji sygnału z jednej pozycji satelitarnej i sygnału TV naziemnej dla 8 użytkowników.

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588032606	niebieski/żółty	0000/3260	200	160	7,9 x 3,3 x 11,5	9,5 x 4 x 12,2

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Wzmocnienie sygnału satelitarnego
Korekta nachylenia prostej wzmocnienia

Współpracuje z konwerterami Quattro
Nie jest wymagane użycie zewnętrznego zasilacza

Wejście sygnału naziemnego
Zgodny z DOCSIS

CZĘSTOTLIWOŚCI

Sat : 950 ... 2.150

Naziemny : 2 ... 790

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

Temperatura otoczenia : -25 ... 45

DANE TECHNICZNE

Wejścia satelitarne : 4

Wejście naziemne : 1

Wyjście : 8

Długość dystrybucji : max. 100 metr

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Zalety : Wzmocnienie sygnału satelitarnego

Zalety : Korekta nachylenia prostej wzmocnienia

Zalety : Współpracuje z konwerterami Quattro

Zalety : Nie jest wymagane użycie zewnętrznego zasilacza

Zalety : Wejście sygnału naziemnego

Zalety : Zgodny z DOCSIS

SEPARACJA

Wyjście : > 30

WZMOCNIENIE

Sat : 2 ... 4 , dolne wyjścia 3 ... 8 dB

Naziemny : -15

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

TechniSwitch 5/8 mini, instrukcja obsługi