



TECHNIVISION ISIO 47

EAN	Kolor	Nr art.
4019588471115	silber/weiß	5547/9111

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T

Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift

Wyłącznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT

AUTOINSTALL : Tak

OBSŁUGA

Zegar : Tak

Budzik : Tak

Automatyczne wyłączenie : Tak

MOCOWANIE ŚCIENNE

Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 400 x 400

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF

JPEG : Tak

Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA

INTERNET/SIEĆ

HbbTV : Tak

Wsparcie dla HTML 5 : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : 5 ... 35

Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO

CI+ : Tak

POBÓR PRĄDU

Aktualizacja SFI : 19

Klasa energetyczna : A+

Aktualizacja oprogramowania : 19

Tryb czuwania/gotowości - szybki start : 12,2

Praca : 65

Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 90

Tryb czuwania/gotowości : 0,33

Stan wyłączenia : 0

Wyłącznik sieciowy : Tak

Nie zawiera rtęci : Tak

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI™ (wejście) : 2

Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak

Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak

Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (Cinch)

SCART : 1 (via Mini-Scart-Adapter)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1

Złącze IEC : Tak

LNB KONTROLA

Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA

Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w trybie Standby

Przetątnik band : 22

Zasilanie prądowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)

DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

POZOSTAŁE FUNKCJE	TRYB HOTELOWY	TUNER
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski	Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak	Typ tunera : QuattroTuner
Całkowita ilość programów : 5.000	Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak	Tuner DVB-S : 1
Wybór programów regionalnych : Tak	Funkcja karty elektronicznej : Tak	Tuner DVB-C : 1
AUDIO	Funkcja klonowania USB : Tak	Tuner DVB-T : 1
HDMI Audio Return Channel : Tak	Multimedialne złącza : Tak	Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
Głośnik : 2 x 1-drożny system z Bassreflex	Opcja blokady dźwięku : Tak	Odbiór : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak	Blokada menu : Tak	Zakres częstotliwości : 47 ... 862
EKRAN	Blokada panelu kontrolnego : Tak	Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Wielkość (cm) : 120	Tryb radiowy : Tak	Symbolrate : 1,5 ... 7,2
Częstotliwość : 200 TechniMotion	Funkcja budzika : Tak	FEC : Reed-Solomon (204, 188)
Format : 16:9	Timer wyłączenia : Tak	Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Stosunek kontrastu : 1200:1	Zmiana miejsca kanału : Tak	Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
Jasność : 350	Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak	Demodulacja : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Czas reakcji : < 8	Możliwość wyboru źródła startowego : Tak	Tryb przesyłania : 2k/8k
Kąt widzenia : 178°/178°	Możliwość wyboru programu startowego : Tak	Bitrate : 4,98 ... 31,67
Zatrzymanie obrazu : Tak		FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zoom : Tak		Zasilanie napięciem : 5
720p : Tak		Zasilanie elektryczne : 0,03
1080i : Tak		Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Wielkość (cale) : 47		Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
SD : Tak		TECHNIROUTER ready : Tak
HD : Tak		TECHNISELECT 12 ready : Tak
Typ : Full-HD eLED		TUNER SATELITARNE
Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920x1080		Impedancja wejściowa : 75
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA		Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
Design : Slim 55 mm		DVB-S : QPSK
		DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
		DVB-S2 : 8PSK - QPSK
		DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
		FEC : Viterbi, Reed-Solomon
		WYMIARY / WAGA
		Szerokość urządzenia bez podstawy : 1.075
		Wysokość urządzenia bez podstawy : 640
		Głębokość urządzenia bez podstawy : 65
		Waga bez podstawy : 16
		ZASILANIE
		Napięcie znamionowe : 230
		Częstotliwość : 50
		Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
		ZAWARTE SUBSTANCJE
		ołów : Tak



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.