BESSER MADE IN GERMANY

TECHNIVISION ISIO 55

EAN	Kolor	Nr art.
4019588551114	silber/weiß	5555/9111

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

- QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, DigitalKabel und DVB-T
- ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV
- Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready) inkl. Timeshift
- Hochwertiges Design mit Nahbedienung und Aluminium-Fuß
- UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk, Fernzugriff über MyTechniSat-App
- Wyłacznik czasowy, budzik oraz funkcja auto Standby

USŁUGI DODATKOWE TECHNISAT
AUTOINSTALL : Tak
OBSŁUGA
Automatyczne wyłączanie : Tak
Budzik : Tak
Zegar : Tak
MOCOWANIE ŚCIENNE
Normy dla uchwytów ściennych VESA : VESA 400 x 400
OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI
Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1
Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, TS4, VOB, WMV, Xvid, M2TS, AVI, ASF
JPEG : Tak
Formaty audio : AAC, MP3, MP2, DDAC3, WMA
INTERNET/SIEĆ
HbbTV : Tak
ŚRODOWISKO PRACY
Temperatura otoczenia : 5 ... 35
Wilgotność powietrza : 10 ... 75

SYSTEMY DOSTĘPU WARUNKOWEGO
CI+ : Tak
POBÓR PRĄDU
Aktualizacja SFI : 20
Aktualizacja oprogramowania : 20
Klasa energetyczna : A+
Tryb czuwania/gotowści - szybki start : 15,1
Praca : 76
Roczne zużycie energii w stanie włączonym : 105
Tryb czuwania/gotowści : 0,33
Stan wyłączenia : 0
Wyłącznik sieciowy : Tak
Nie zawiera rtęci : Tak
POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA
HDMI™ (wejście) : 2
Złącze Common Interface Plus (CI+) : Tak
Wyjście audio cyfrowe elektryczne (S/PDIF) : Tak
Wyjście audio analogowe (RCA) : Tak (Cinch)
SCART : 1 (via Mini-Scart-Adapter)
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Tak

Złącze F : 1
Złącze IEC : Tak
LNB KONTROLA
Wertykalny : < 14 V > 11,5 przy 400 mA
Horyzontalnie : < 20 V, > 17,2 V przy 400 mA / wyłączenie zasilania LNB w strybie Standby
Przełącznik band : 22
Zasilanie pr?dowe LNB : max. 400 (kurzschlussfest)
DiSEqC : DiSEqC 1.0 oraz 1.2 / DiSEqC 1x Sat Channel Router

POZOSTAŁE FUNKCJE
Język OSD : Angielski, Niemiecki, Francuski, Grecki, Włoski, Holenderski, Polski, Portugalski, Rosyjski, Szwedzki, Hiszpański, Czeski, Turecki, Węgierski
Całkowita ilość programów : 5.000
Wybór programów regionalnych : Tak
AUDIO
HDMI Audio Return Channel : Tak
Głośnik : 2 x 1-drożny system z Bassreflex
Wyjście strumienia danych AC3 Dolby Digital : Tak
EKRAN
Wielkość (cm) : 140
Częstotliwość : 200 TechniMotion
Format : 16:9
Stosunek kontrastu : 1200:1
Jasność : 350
Czas reakcji : < 6,5
Kąt widzenia : 178° / 178°
Zatrzymanie obrazu : Tak
Zoom : Tak
720p : Tak
HD : Tak
Wielkość (cale) : 55
1080i : Tak
Typ : Full-HD eLED
Rozdzielczość (linie x wiersze) : 1920 x 1080
SD : Tak
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
Design : Slim 55 mm

TRYB HOTELOWY
Chroniony dostęp do trybu hotelowego : Tak
Możliwość ustawienia dowolnego ekranu powitalnego : Tak
Funkcja karty elektronicznej : Tak
Funkcja klonowania USB : Tak
Multimedialne złącza : Tak
Opcja blokady dźwięku : Tak
Blokada menu : Tak
Blokada panelu kontrolnego : Tak
Tryb radiowy : Tak
Funkcja budzika : Tak
Timer wyłączania : Tak
Zmiana miejsca kanału : Tak
Pilot z funkcją Multicode (sterowanie kilkoma urządzeniami TechniSat) : Tak
Możliwość wyboru źródła startowego : Tak
Możliwość wyboru programu startowego : Tak

TUNER
Typ tunera : QuattroTuner
Tuner DVB-S : 1
Tuner DVB-C : 1
Tuner DVB-T : 1
Tuner analogowy/UHF/VHF/CATV : 1
Odbiór : HDTV (MPEG-4), SD (MPEG-2)
Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Demodulacja : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM
Symbolrate : 1,5 ... 7,2
FEC : Reed-Solomon (204, 188)
Zakres częstotliwości 1 : 174 ... 230
Zakres częstotliwości 2 : 470 ... 862
Demodulacja : COFDM (QPSK, 16-QAM, 64-QAM)
Tryb przesyłania : 2k/8k
Bitrate : 4,98 ... 31,67
FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Zasilanie napięciem : 5
Zasilanie elektryczne : 0,03
Zakres częstotliwości : 47 ... 862
Normy wideo : PAL B/G, D/K, L/L, I
TECHNISELECT 12 ready : Tak
TECHNIROUTER ready : Tak
TUNER SATELITARNE
Impedancja wejściowa : 75
Zakres częstotliwości : 950 ... 2.150
DVB-S : QPSK
DVB-S : 2 ... 45 (MCPC / SCPC)
DVB-S2 : 8PSK - QPSK
DVB-S2 : 10 ... 31 (MCPC / SCPC)
FEC : Viterbi, Reed-Solomon
WYMIARY / WAGA
Waga bez podstawy : 24
Głębokość urządzenia bez podstawy : 65
Szerokość urządzenia bez podstawy : 1.250
Wysokość urządzenia bez podstawy : 740
ZASILANIE
Napięcie znamionowe : 230
Częstotliwość : 50
Zasilacz sieciowy : wewnętrzny
ZAWARTE SUBSTANCJE
ołów : Tak

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.