



Ochrona przepięciowa

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588031227	srebrny/żółty	0000/3122	38 g	20 g	1.40 x 4.50 x 1.00 cm	5.00 x 8.00 x 6.00 cm

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Überspannungsschutz gemäß IEC 61000-4-5 Class 4 (4KV)
DC-Durchlass

Schutz für alle Sat-Verteilanlagen
Auch für Sat-Receiver, Fernsehgeräte und Kabelmodems mit F-Anschluss

Wasserdicht nach IP67 durch O-Ring - auch im Außenbereich einsetzbar
Einfache Montage

PRZELOTKA NAPIĘCIA

SAT : 100 V / 1 A

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości : 5 ... 2600 MHz

Straty sygnału / tłumienność : < 0.5 dB

Współczynnik ekranowania : > 100 dB □ EN 50083-2 (Klasse A+)

Klasa ochrony : IP 67

Typ złącza : F-Buchse/F-Stecker

Impedancja : 75 Ω