



Kamera zewnętrzna 1

Zewnętrzna kamera IP (Full HD) z funkcją noktowizora

EAN	Kolor	Nr art.	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588095014	srebrny	0000/9501	366	26 x 7 x 6,6	20 x 14 x 9

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Zewnętrzna kamera IP dla systemu TechniSat Smart-Home

Rozdzielczość Full HD (2,0 MP), 1080p (1920 x 1080)

Odporność na warunki atmosferyczne - standard IP66

Kąt widzenia 118

Tryb nocny do 20 metrów

WiFi + LAN

Podłączenie mikrofonu i głośnika

POBÓR PRĄDU

Praca : 5

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : H.264, MJPEG

SIEĆ & KOMUNIKACJA

100Base-T : Tak

HTTP : Tak

FPT : Tak

SMTP : Tak

DHCP : Tak

UDP : Tak

IEEE 802.11b : Tak

IEEE 802.11g : Tak

HTTPS : Tak

DDNS : Tak

TCP/IP : Tak

UPnP : Tak

2,4 GHz : Tak

IPv4 : Tak

IEEE 802.11n : Tak

RTPS : Tak

10Base-T : Tak

ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura otoczenia : -10 ... 60

Wilgotność powietrza : 10 ... 80

Klasa IP : IP66

KAMERA PRZEDNIA

Czujnik : RGB CMOS

Rozdzielczość : 2

Czułość na światło : 0

KOMPATYBILNE FORMATY I KODEKI

Kolejność obrazów : 1 ... 30

720p(1280 x 720) : Tak

VBR : Tak

Barwa : Tak

Ostrość : Tak

Jasność : Tak

VGA (640 x 480) : Tak

Nasycenie koloru : Tak

CBR : Tak

Kontrast : Tak

QVGA (320 x 240) : Tak

Obrót : Tak

Lustrzane odbicie : Tak

1080p (1920 x 1080) : Tak

OBIEKTYW	REFLEKTOR	ZASILANIE
Kąt otwarcia h/v : 106°/118°	Typ : IR LED	Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 12 V / 1 A
Kąt nachylenia : 0	Długość fali : 850	Napięcie znamionowe : 230
Ośłona : F1.2	Liczba : 30	Częstotliwość : 50
Ogniskowa : 2,8	Zasięg : 20 metr	ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Typ : Soczewka szklana	Tryb pracy : Auto/Ręczny	Kamera zewnętrzna 1, antena WLAN, uchwyt ścienny ze śrubami, kabel sieciowy, zasilacz sieciowy
Zakres obrotu : 0		