



MULTYTENNE DUOSAT

Nieprawdopodobna różnorodność cyfrowych programów dzięki jednej kompaktowej antenie o średnicy 45 cm. Multytenne pozwala odbierać kanały TV i radiowe z czterech pozycji satelitarnych, bez konieczności zmiany kierunku ustawienia anteny.

EAN	Kolor	Numer Artykułu	Waga (z opakowaniem)	Waga (urządzenie)	Wymiary urządzenia (Sz x W x Dł)	Wymiary kartonu
4019588048126	beżowy	1045/8812	4.95	3.85	45.00 x 48.00	50.50 x 50.00 x 24.30

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

1 oder 2 Teilnehmer

2 Orbitpositionen (Eutelsat 13° Ost und Astra 19,2° Ost)

Optimal für Boden- und Wandmontage

WSPÓŁCZYNNIK SZUMÓW

Dolny zakres częstotliwości : 0.7 max.

Górny zakres częstotliwości : 0.8 max.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WYJĄCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 950 - 1950

Górny zakres częstotliwości : 1100 - 2150

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI WEJŚCOWEJ

Dolny zakres częstotliwości : 10.7 - 11.7

Górny zakres częstotliwości : 11.7 - 12.75

ŚRODOWISKO PRACY

Wilgotność powietrza : 5 ... 100

Temperatura otoczenia : -40 ... 65

LNB KONTROLA

Wertykalnie : 11 ... 14

Horyzontalnie : 16 ... 20

Przełącznik band : 22

DiSEqC : 1.0

OSCYLATOR LOKALNY

Dolny zakres częstotliwości : 9.75 ± 3MHz

Górny zakres częstotliwości : 10.6 ± 3MHz

DANE TECHNICZNE

Wymiar nominalny : 0.45 metr

F/D : 0.6

Zysk : 32.2 @11,3 GHz

Kąt offsetu : 30

Pozycje satelitów : Eutelsat Hotbird 13° wsch. | ASTRA 19,2° wsch. | ASTRA 23,5° wsch. | ASTRA & Eurobird 28,5° wsch.

Średnica mocowania : kompatybilna z UNYSAT-Universal-LNB

ZASILANIE

Zasilanie konwertera : 11 ... 20

Pobór prądu : 170 (Typ.)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Antena satelitarna SATMAN 45, mocowanie AZ/EL, konwerter Multytenne, uchwyt ścienny, śruby, imbus, instrukcja obsługi

Kabel COAXSAT 2150 10 m + 2 z??czki F

DOSTĘPNE MODELE

EAN : 4019588136106

Kolor : biały

Numer Artykułu : 0001/3610

Waga (z opakowaniem) : 388

Waga (urządzenie) : 388

czarny