



EUROTECH T2 HD

Kompaktowych rozmiarów dekoder HDTV do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T / DVB-T2 HD

EAN	Numer Artykułu	Kolor
4019588149229	0001/4922	srebrny

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Odbiór programów cyfrowej TV naziemnej (MPEG4, H.264/AVC) w jakości HD i SD.

Wyświetlacz LED

EPG, kontrola rodzicielska, videotext

Media Player: odtwarzanie zdjęć, muzyki oraz plików wideo

Wyjątkowo lekki i kompaktowy

Wspiera standardy video H.265/HEVC i H.264

OBSŁUGA

Automatyczne wyłączenie : Tak

OBSŁUGIWANE FORMATY I KODEKI

Kodeki video : MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265

Format video : MKV, MP4, MOV, MPG, TS, RMVB, RM, VOB, DAT, AVI

Formaty obrazu : BMP, JPEG, GIF, TIFF

Formaty audio : WAV, MP3, AAC

POŁĄCZENIA/ZŁĄCZA

HDMI (wyjście) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Wyjście audio cyfrowe optyczne (S/PDIF) : Tak

Złącze IEC : Tak

Wejście DC : 1

POZOSTAŁE FUNKCJE

Język OSD : Włoski, Niemiecki, Angielski, Francuski

Całkowita ilość programów : 5000

EKRAN

SD : Tak

HD : Tak

1080p : Tak

1080i : Tak

720p : Tak

576i : Tak

KODOWANIE WIDEO

Kompresja wideo : MPEG-2 MP@HL/ML, MPEG-4/AVC, HEVC/H.265

TUNER

Typ tunera : DVB-T

Tuner DVB-T : 1

Odbiór : DVB-T2/HEVC (H.265), DVB-T

Zakres częstotliwości : 1 : 51 ... 862 MHz

Demodulacja : COFDM / QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

Tryb przesyłania : 1k, 2k, 4k, 8k, 16k, 32k

Bitrate : max. 50.34

FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

Zasilanie napięciem : 5 V

Zasilanie elektryczne : max. 0.07 A

ZASILANIE

Zasilacz sieciowy : zewnętrzny DC 5 V / 2 A

Częstotliwość : 50 Hz

Napięcie znamionowe : 230 V

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

EUROTECH T2 HD, zasilacz zewnętrzny (5V), pilot z bateriami, instrukcja obsługi

Testurteil(e) EUROTECH T2 HD

